Osmoz™ pulsadores no luminosos
unidades de comando y señalización


0 237 02


0 237 15


0 237 26


0 237 31

Pulsadores completos equipados con block, IP66
Conforme a la norma IEC 60947 - 5 - 1

Emb.	Ref.	Impulsión
		Rasante
1	0 237 01	Rojo - NC
1	0 237 02	Verde - NA
		Saliente Ø 22
1	0 237 15	Rojo - NC
		Golpe de puño Ø 40
1	0 237 16	Rojo - NC
		Doble pulsador
1	0 237 17	Rojo marcado “O”, verde marcado “I” Rasante / saliente - verde / Rojo NA + NC
		Golpe de puño con enganche
		Pulsar - Girar
1	0 237 20	Rojo Ø 40 Corte de emergencia - NC
1	0 237 26	Rojo Ø 40 Corte de emergencia conforme EN 418 - NC + NA
		Pulsar - Tirar
1	0 237 21	Rojo Ø 40 Corte de emergencia - NC
1	0 237 25	Rojo Ø 40 Corte de emergencia conforme EN 418 - NC + NA
		Desenclavamiento por llave
1	0 237 22	Rojo Ø 40 Corte de emergencia - NC

Emb.	Ref.	Selectores Giratorios
		Negro
		Manija
1	0 237 30	 2 posiciones fijas - 90° + NA
1	0 237 31	 3 posiciones fijas - 45° + 2NA
	0 237 32	 3 posiciones con retorno al centro 45° + 2NA

Osmoz™ pulsadores luminosos
unidades de comando y señalización


0 367 59


0 237 67

Pulsadores completos, equipados con block luminoso led, IP66
Conforme a la norma IEC 60947 - 5 - 1

Emb.	Ref.	Impulsión
		Rasante
1	0 237 58	Rojo - 230 V⁓ - NA + NC
1	0 237 59	Verde - 230 V⁓ - NA + NC
		Doble pulsador
1	0 237 67	Rojo marcado “0”, verde marcado “I” Rasante / saliente - verde / Rojo 230 V⁓ - NA + NC
		Pilotos (LED)
1	0 237 90	Blanco 230 Vac
1	0 237 91	Rojo 230 Vac
1	0 237 92	Verde 230 Vac
1	0 237 94	Amarillo 230 Vac
1	0 237 71	Rojo 12 a 24 Vac/Vdc
1	0 237 72	Verde 12 a 24 Vac/Vdc
1	0 237 74	Amarillo 12 a 24 Vac/Vdc
1	0 237 81	Rojo 130 Vac
1	0 237 82	Verde 130 Vac
1	0 237 84	Amarillo 130 Vac