

BVP233 LED600/CW PSU 500W 120-277V SWB

911401831387



SmartBright LED 泛光燈 Max, 60000 lm, 500 W, 865 冷日光色, 110°, 安全等級 I, 安裝支架可調整

Smartbright 高瓦數投光照明是一款基本且易於使用的投光燈，配備聚焦瓦數選項 (300、400、500W)，可為停車場、一般戶外區域、公園和遊樂場等各種戶外應用提供理想的解決方案。這款燈具因配備 U 型通用安裝支架而易於安裝。此外，該燈具按照全球認可的性能和安全標準進行設計，為客戶提供卓越的使用者體驗。

一般資訊

裝置部件數量	2 個單位
部件	EB [電子]
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
價值階梯	價值
保固期	3 年

照明技術

光通量	60,000 lm
相關色溫 (標稱)	6500 K
光效 (額定) (標準)	120 lm/W
演色性指數 (CRI)	80

光源數	1
光源光束角度	110 °
光源色彩	865 冷日光色
光學裝置類型	對稱 110°
燈具光束幅度	110°
有效投射面積	0.270 m ²

運轉與電力

輸入電壓	120 至 277 V
電網頻率	50 or 60 Hz
湧入電流	140 A
浪湧時間	0.05 ms
耗電量	500 W
功率因數 (比值)	0.9

連線照明	飛線/電線
纜線	1.0 公尺 3 極纜線不含插頭
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	2
適合隨機切換	無
保護等級 IEC	安全等級 I

控制與調光

可調光	-
控制介面	-
最高調光等級	不適用

機械與外罩

外殼材質	鋁壓鑄
反光器材質	聚碳酸酯
光學材料	玻璃
光學罩材質	強化玻璃
外罩色彩	黑色
安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩表面處理	透明
整體長度	692 mm
整體寬度	491 mm
整體高度	52 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	52 x 491 x 692 mm
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [6]]
光學罩類型	強化玻璃
淨重 (個)	10.000 kg

認證與應用

灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
CE 標誌	無
ENEC 標誌	-
光生物學風險	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
光生物學規範	0.2 m
符合歐盟 RoHS 標準	是
執行效能周圍溫度 Tq	25 °C
環境溫度範圍	-25 °C 至 50 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	-10% / +10%
點火色度	(0.313,0.337) SDCM≤5
功耗容差	+/-10%

產品資料

下訂產品名稱	BVP233 LED600/CW PSU 500W 120-277V SWB
完整產品名稱	BVP233 LED600/CW PSU 500W 120-277V SWB
完整產品代碼	872016976231299
訂單代碼	911401831387
材質 Nr. (12NC)	911401831387
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169762312
分子 - 每一外盒包裝	2
EAN/UPC - 箱	8720169762367

二维绘图



相关文件

軟體外掛程式	文档名称	下载
IES File	Philips-SmartBright-LED-Floodlight-Max-BVP233-IES-1.ies	下载 

