

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bornera de Tierra - 16Mm² 101A Nivel Único 1X1 Tornillo - Amarillo Verdoso

NSYTRV162PE

Principal

Gama	Linergy
Nombre del Producto	Linergy TR
Tipo de Producto o Componente	Bloque de terminales
Nombre Corto del Dispositivo	TRV
tipo de bloque de terminales	Tierra de protección
nivel de bornas	1
tipo de montaje	Ajustable en clip
sección transversal nominal	16 mm ²
longitud	55.5 mm
Color	Amarillo verdoso
cantidad por juego	Juego de 50

Complementario

anchura	12.2 mm
altura	55 mm
conexiones - terminales	1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba 1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo
número de conexiones	2
posición de conexión	De lado
número de entrada de medición	2
sección transversal de cable	1.5...25 mm ² , sólido 1...16 mm ² , Flexible con 1.5...25 mm ² , Flexible sin extremidad de cable
par de apriete	2.5...3 N.m
longitud de cable pelado para conectar bornas	14 mm
tipo de herramienta	Conexión, estado 1 destornillador Desconexión, estado 1 destornillador
corriente nominal (In)	101 A acorde a EN/IEC 60947-7-1
material	Poliamida 6/6: caja aislante
2 en armario	0.01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0.01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
almohadilla plana	3.7 a 1 MHz
resistividad	10000 MΩ.m acorde a IEC 60093 10000 MΩ.m acorde a VDE 0303-T30

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

resistencia de superficie	1000 GOhm acorde a IEC 60093 1000 GOhm acorde a VDE 0303-T30
resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kB) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) acorde a VDE 0303-T30
resistencia a las llamas	V0, grosor0.8 mm acorde a UL 94
Peso del producto	46.85 g
compatibilidad de gama	PrismaSeT P Prisma G PrismaSeT Palt PanelSeT TeSys Mureva PrismaSeT XS PrismaSet HD
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial

Entorno

Certificaciones de Producto	GL DNV VDE UL CSA
fuerza dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9.300 cm
Paquete 1 Ancho	11.000 cm
Paquete 1 Longitud	9.125 cm
Peso del empaque (Lbs)	47.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	9.300 cm
Paquete 2 Ancho	11.000 cm
Paquete 2 Longitud	36.500 cm
Paquete 2 Peso	2.396 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	10.150 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	15 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.3 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	14 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.1 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Estado libre de halógenos	Producto con piezas de plástico sin halógeno
Sin PVC	Sí
Sin silicio	Sí

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	64
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.