



SOLUCIONES ELÉCTRICAS PARA ENTORNOS INDUSTRIALES

SELECCIÓN EFICIENTE
PARA APLICACIONES
PROFESIONALES

Índice

1

Gabinets y cajas

Atlantic
Marina
Presaestopa
Plexo



Atlantic
Metálico IP 66
(Pag. 3)



Atlantic
Inoxidable
(Pag. 3)



Marina
Poliéster
(Pag. 3)



Accesorios
(Pag. 3)



Presaestopa
(Pag. 3)



Caja
Plexo
(Pag. 3)

2

Control y alimentación

Seccionadores rotativos
Ozmos



Ozmos
para armar
(Pag. 4)



Ozmos
armado
(Pag. 5)



Interruptores
seccionadores
rotativos
(Pag. 6)



Ozmos
accesorios
(Pag. 6)

3

Conexión y cableado

Viking™ 3
Sistema de señalización
Nylbloc™
Repetidores Modulares
Starfix™
Lina 25™
Colring™
Conduit



Viking™ 3
(Pag. 7)



Sistema de
señalización
(Pag. 8)



Nylbloc™
(Pag. 9)



Repetidores
Modulares
(Pag. 9)



Starfix™
(Pag. 9)



Lina 25™
(Pag. 9)



Colring™
(Pag. 9)



Conduit
(Pag. 10)

4

Tomas y Clavijas Industriales IEC

Tempra
Hypra
Pass & Seymour



P17 Tempra
Pro IP44
66/67
(Pag. 11)



Hypra IP 44
66/67
(Pag. 13)



Pass &
Seymour
(Pag. 15)

Gabinetes y cajas

Atlantic, Marina y Prensaestopa

Atlantic Metálico NEMA 4X - IP 66				Atlantic Inoxidable NEMA 4X - IP 66		Marina Poliéster NEMA 4X - IP 66	
 				 			
Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)
036910	300 x 200 x 160	036930	700 x 500 x 250	035200 ⁽¹⁾	300 x 200 x 160	036250	300 x 200x 160
036955	300 x 300 x 200	036937	800 x 600 x 300	035201	400 x 300 x 200	036251	400 x 300 x 200
036917	400 x 300 x 200	036968	800 x 800 x 300	035202	500 x 400 x 200	036252	500 x 400 x 200
036918	500 x 400 x 200	036938	1000 x 600 x 300	035205	600 x 400 x 250	036255	600 x 400 x 250
036959	500 x 500 x 200	036939	1000 x 800 x 300	035206	700 x 500 x 250	036256	700 x 500 x 250
036926	600 x 400 x 250	036943	1200 x 800 x 300	035211	800 x 600 x 300	036261	800 x 600 x 300
036964	600 x 600 x 250			035213	1000 x 800 x 300	036263	1000 x 800 x 300
				035214	1200x800x300	036264	1220 x 810 x 300
				⁽¹⁾ Incluye placa de montaje lisa		Puerta transparente:	
						036271	400 x 300 x 206
						036272	500 x 400 x 206
						036275	610 x 400 x 257
						036281	820 x 610 x 300
						036283	1020 x 810 x 300

Nota: Atlantic metálicos Incluyen placa de montaje

Placa de montaje lisa		Placa de montaje perforada		Prensaestopa IP 68			Caja Plexo PVC IP 55	
								
Ref.	Para gabinetes Alto x Ancho (mm)	Ref.	Para gabinetes Alto x Ancho (mm)	Ref.	ISO	Rosca PG	Ref.	Alto x Ancho x Profundidad (mm)
036049	300 x 200	036000 ⁽²⁾	300 x 200	098005	25	-	092001	ø60 x - x 40
036052	400 x 300	036001 ⁽³⁾	300 x 200	098020		7	092002	ø70 x - x 45
036055	500 x 400	036004	400 x 300	098021		9	092005	65 x 65 x 40
036056	600 x 400	036009	500 x 400	098022		11	092012	80 x 80 x 45
036058	700 x 500	036022	600 x 400	098023		13.5	092020*	105 x 105 x 55
036059	800 x 600	036031	700 x 500	098024		16	092022	105 x 105 x 55
036061	1000 x 800	036033	800 x 600	098025		21	092042	155 x 110 x 74
036064	1200 x 800	036042	1000 x 800	098026		29	092052	180 x 140 x 86
		036046	1200 x 800	098027		36	092054*	180 x 140 x 86
				098028		42	092062	220 x 170 x 86
				098029		48	092064*	220 x 170 x 80
							092084*	310 x 240 x 124
							092094*	360 x 270 x 124
				Se suministra prensaestopa plástica con sello y tuerca			() sin entradas	

⁽²⁾ Para Atlantic y Atlantic Inox
⁽³⁾ Para Marina

Control y Alimentación

Ozmos para armar



Ozmos para armar																
Elementos no Luminosos										Soportes						
Botones pulsadores				Selectores						Soporte + bloque						
																
Rasante		Saliente		Maneta corta		Con llave						* Para cabeza no luminosa		* Para cabeza luminosa (230 V~)		
Ref.	Color	Ref.	Color	Ref.	Color	Función	Ref.	Color	Función	Ref.	Función	Ref.	Función	Ref.	Color	Función
023800	○	023821	●	023901	●	⊗	023903	●	⊗	022960	1 block	022961	NC	023013	-	NA+NC
023801	●	023822	●	023902	●	⊗	023928	●	⊗	022968	5 blocks	022973	NC + NC	023014	●	NA+NC
023802	●			023921	●	⊗	023950	●	⊗			022974	NA + NA	023015	●	NA+NC
023803	●			023922	●	⊗	023952	●	⊗			022976	NA + NC	023017	●	NA+NC
023804	●			023954	●	⊗	023961	●	⊗					023018	●	NA+NC
023806	●			023963	●	⊗										
				023972	●	⊗										

Elementos Luminosos									Block							
Botones pulsadores				Selectores			Pilotos		Block Luminoso LED						Block de contacto	
																
Rasante		Saliente		Maneta corta (*)			Indicadores		12-24 V~/=		130 V~		(230 V~)			
Ref.	Color	Ref.	Color	Ref.	Color	Función	Ref.	Color	Ref.	Color	Ref.	Color	Ref.	Color	Ref.	Función
024000	○	024011	●	024031	●	2 posiciones	024160	○	022910	○	022930	○	022940	○	022901	NC
024001	●	024012	●	024032	●	2 posiciones	024161	●	022911	●	022931	●	022941	●	022902	NA
024002	●			024051	●	3 posiciones	024162	●	022912	●	022932	●	022942	●		
024004	●			024052	●	3 posiciones	024163	●	022913	●	022933	●	022943	●		
						(*) posiciones fijas 45°	024164	●	022914	●	022934	●	022944	●		

Cajas plásticas para equipar				Block de Contactos para cajas plásticas				Block luminosos LED para cajas plásticas					
Ref.	Función	Ref.	Función	Ref.	Función	Ref.	Función	Ref.	Color	Ref.	Color	Ref.	Color
024200	Fronte gris 1 barreno	024202	Fronte gris 2 barrenos	024241	NC	024242	NC	024271	●	024272	●	024270	○
		024203	Fronte gris 3 barrenos					024274	●				●



Ozmos armado										
No Luminosos										
Pulsadores			Selectores			Pulsador parada de emergencia				
										
Ref.	Color	Función	Ref.	Color	Función	Ref.	Función	Ref.	Color	Función
023701		+NC	023730		+NA	023720	NC - PULSAR GIRAR	023716		NC - GOLPE DE PUÑO NA+NC - DOBLE
023702		+NA	023731		+2NA	023721	NC - PULSAR TIRAR	023717		
023703		+NA	023732		+2NA	023722	NC - POR LLAVE			
023704		+NA	023738*		1NA	023725	NC+NA - PULSAR TIRAR			
023706		+NA				023726	NC+NA - PULSAR GIRAR			
023715*		+NC								
(*) Botón saliente			(*) con llave							

Luminosos						Caja con paro de Emergencia			Caja 2 pulsadores, arranque/ parada	
Pulsadores			Pilotos							
										
Ref.	Color	Función	Ref.	Color	Función	Ref.	Color	Función	Ref.	Color
023758		NC + NA 230 V~	023771		12 a 24 Vac/Vdc	024212		+NC ø40 girar desenclavar	024230	
023759		NC + NA 230 V~	023772		12 a 24 Vac/Vdc					
			023774		12 a 24 Vac/Vdc					
023767		NC+NA	023781		130 V~					
			023782		230 V~					
			023784		130 V~					
			023790		230 V~					
			023791		230 V~					
			023792		230 V~					
			023794		230 V~					



Interruptor seccionar rotativo		
Corriente	En caja IP 65	
	3P	4P
16A	022171	022181
20A	022172	022182
25A	022173	022183
32A	022174	022184
50A	022175	022185
63A	022176	022186
80A	022177	022187
Contacto Auxiliar		
	022700	1 Contacto NA


Accesorios Ozmos					
Reductor		Tapón		Capuchón	
Ref.	Función	Ref.	Función	Ref.	Función
024186	Reducción ø30 mm a ø22 mm	024187	Tapón ciego negro	024190	Capuchón de silicón transparente
				024191	Capuchón de silicón rojo
				024192	Capuchón de silicón verde
				024196	Capuchón de silicón para boton doble transparente

Accesorios Ozmos									
Placa Antirotación		Señalizador		Etiquetas		Etiquetas enclipsables		Otros	
Ref.	Función	Ref.	Función	Ref.	Función	Ref.	Función	Ref.	Función
020199	Para selectores	024315	Marco modelo pequeño redondo (13 caracteres)	024300	Blanco - pequeño	024330	"0 I"	024176	Portaetiqueta "EMERGENCY"
		024316	Marco modelo grande redondo (18 caracteres)	024303	Negro - pequeño	024332	"I 0 I"	024185	Llave de cierre para contratuercas
		024318	Marco modelo pequeño cuadrado (13 caracteres)	024305	Blanco - grande	024343	"MANU - AUTO"	024188	Capote para evitar accionamiento
		024319	Marco portaetiqueta botón doble (13 caracteres)	024308	Negro - grande	024344	"MANU-0-AUTO"	024189	Brida
						024351	"START"		

Conexión y Cableado

VIKING™ 3



Estándar			Portadiodo			Seccionables			Para conductor neutro			Para conductor de puesta a tierra					
																	
	Ref.	mm2		Ref.	mm2		Ref.	mm2		Ref.	mm2		Ref.	mm2			
1 conex. simple 1 entrada - 1 salida	037160	2.5	Con Diodo 2 conex. simples 2 entradas - 2 salidas Doble Pisa	037155	4	Tipo cuchilla 1 conexión simple	037184	2.5	1 conexión simple 1 entrada - 1 salida	037100	2.5	1 conexión simple 1 entrada - 1 salida	037170	2.5			
	037161	4								037101	4				037171	4	
	037162	6								037102	6						037172
	037163	10				Para neutro 1 conexión simple	037182	2.5		037103	10		037173	10			
	037164	16								037104	16				037174	16	
	037165	35								037105	35						037175
	037166	70															
2 conex. simples 2 entradas - 2 salidas Doble Pisa	037167	2.5				Portafusible seccionable 5 x 20 1 conexión simple	037181	2.5		2 conexiones en 2 niveles	037108		4				
037168	4																
3 conex. simples 3 entradas - 3 salidas Triple Pisa	037151	4															
	037152	4															

Accesorios								
								
	Ref.			Ref.	Para Borneras		Ref.	Para Borneras
Tope final s/tornillo	037510	Paso 6	Tapas finales borneras fase, neutro y tierra	037550	Sección 2.5 a 10 mm2	Placas de separación y aislamiento	037560	037160/61/62/63 037100/01/02/03
Tope final c/tornillo	037511	Paso 8		037551	16 a 35 mm2			
	037513	Paso 12	Tapa final clemas 2 pisos	037553	037155/56/68		037563	037167/68 037108 037155/56
Portaetiqueta para tope 375 10/11	039596	-	Tapa final clemas seccionables	037555	037181/82/84			
Indicadores de fusión para portafusible 371 81	037524 037525	12/24/48 V CA/CD 110/250 V CA	Peines de interconexión a presión	037501	4 mm2			
				037502				
				037504	2.5 mm2			
				037505				
				037507	6 mm2			
			037508					
			Peines de interconexión por tornillo	037540	10 mm2			
				037542	16 mm2			
				037544	35 mm2			
			Tapa final borneras 3 pisos	037554	037151/52			
Puente lateral	037546	037151/52						
	037547	037151/52						

Conexión y Cableado

Sistemas de señalización



	NÚMEROS				
	Número color	Sección 0,15 a 0,5 mm² (24 - 20 AWG)	Sección 0,5 a 1,5 mm² (20 - 16 AWG)	Sección 1,5 a 2,5 mm² (16 - 12 AWG)	Sección 4 a 6 mm² (10 - 8 AWG)
	0 Negro	0 381 00	0 382 10	0 382 20	0 382 30
	1 Cafe	0 381 01	0 382 11	0 382 21	0 382 31
	2 Rojo	0 381 02	0 382 12	0 382 22	0 382 32
	3 Naranja	0 381 03	0 382 13	0 382 23	0 382 33
	4 Amarillo	0 381 04	0 382 14	0 382 24	0 382 34
	5 Verde	0 381 05	0 382 15	0 382 25	0 382 35
	6 Azul	0 381 06	0 382 16	0 382 26	0 382 36
	7 Violeta	0 381 07	0 382 17	0 382 27	0 382 37
	8 Gris	0 381 08	0 382 18	0 382 28	0 382 38
	9 Blanco	0 381 09	0 382 19	0 382 29	0 382 39
	SIGNOS CONVENCIONALES				
	Signos	Sección 0,15 a 0,5 mm² (24 - 20 AWG)	Sección 0,5 a 1,5 mm² (20 - 16 AWG)	Sección 1,5 a 2,5 mm² (16 - 12 AWG)	Sección 4 a 6 mm² (10 - 8 AWG)
	2,2 mm	0 381 40	0 382 70	0 382 80	0 382 90
	•	0 381 41	0 382 71	0 382 81	0 382 91
	+	0 381 42	0 382 72	0 382 82	0 382 92
	-	0 381 43	0 382 73	0 382 83	0 382 93
	~	0 381 44	0 382 74	0 382 84	0 382 94
	=	0 381 45	0 382 75	0 382 85	0 382 95
	±	0 381 46	0 382 76	0 382 86	0 382 96
	LETRAS				
	Letras	Sección 0,15 a 0,5 mm² (24 - 20 AWG)	Sección 0,5 a 1,5 mm² (20 - 16 AWG)	Sección 1,5 a 2,5 mm² (16 - 12 AWG)	Sección 4 a 6 mm² (10 - 8 AWG)
	A	0 381 10	0 383 00	0 383 30	0 383 60
	B	0 381 11	0 383 01	0 383 31	0 383 61
	C	0 381 12	0 383 02	0 383 32	0 383 62
	D	0 381 13	0 383 03	0 383 33	0 383 63
	E	0 381 14	0 383 04	0 383 34	0 383 64
	F	0 381 15	0 383 05	0 383 35	0 383 65
	G	0 381 16	0 383 06	0 383 36	0 383 66
	H	0 381 17	0 383 07	0 383 37	0 383 67
	I	0 381 18	0 383 08	0 383 38	0 383 68
	J	0 381 19	0 383 09	0 383 39	0 383 69
	K	0 381 20	0 383 10	0 383 40	0 383 70
	L	0 381 21	0 383 11	0 383 41	0 383 71
	M	0 381 22	0 383 12	0 383 42	0 383 72
	N	0 381 23	0 383 13	0 383 43	0 383 73
	O	0 381 24	0 383 14	0 383 44	0 383 74
	P	0 381 25	0 383 15	0 383 45	0 383 75
	Q	0 381 26	0 383 16	0 383 46	0 383 76
	R	0 381 27	0 383 17	0 383 47	0 383 77
	S	0 381 28	0 383 18	0 383 48	0 383 78
	T	0 381 29	0 383 19	0 383 49	0 383 79
	U	0 381 30	0 383 20	0 383 50	0 383 80
	V	0 381 31	0 383 21	0 383 51	0 383 81
	W	0 381 32	0 383 22	0 383 52	0 383 82
	X	0 381 33	0 383 23	0 383 53	0 383 83
	Y	0 381 34	0 383 24	0 383 54	0 383 84
	Z	0 381 35	0 383 25	0 383 55	0 383 85
	CARGADORES				
		Sección 0,15 a 0,5 mm² (24 - 20 AWG)	Sección 0,5 a 1,5 mm² (20 - 16 AWG)	Sección 1,5 a 2,5 mm² (16 - 12 AWG)	Sección 4 a 6 mm² (10 - 8 AWG)
		0 383 94	0 383 95	0 383 96	0 383 97
	PORTASEÑALADORES				
		Sección 0,15 a 0,5 mm² (24 - 20 AWG)	Sección 0,5 a 1,5 mm² (20 - 16 AWG)	Sección 1,5 a 2,5 mm² (16 - 12 AWG)	Sección 4 a 6 mm² (10 - 8 AWG)
		0 384 90	0 384 91	0 384 92	

Conexión y Cableado

Sistemas de señalización

Regletas de Conexión Nylobloc™			Repartidores Modulares		Terminales de punta Starfix™						
Ref.	Capacidad		Ref.	Corriente	Para cable		Puntas en tiras	Cargadores c/300 puntas	Pinzas de ponchado		
Color azul	mm²	AWG	Bipolar montaje en riel DIN		Sección mm²	Color					
034203	6	12	400401	100 A	0.5	Blanco	037661	037641	037609 ⁽¹⁾ 037639 ⁽²⁾		
034205	10	10	400402	100 A	0.75	Azul	037662	037642			
034207	16	8	400403	125 A	1	Rojo	037663	037643			
034209	25	6			1.5	Negro	037664	037644			
Color negro	mm²	AWG	Tetrapolar montaje en riel DIN		2.5	Gris	037666	037645	037610 ⁽¹⁾ 037692 ⁽²⁾		
034211	2.5	14	400406	100 A	4	Naranja	037667				
034213	6	12	400409	125 A	6	Verde	037668				
034215	10	10	400411	160 A	10	Café	037669				
034217	16	8			16	Blanco	037670		(1) estándar (2) en maletín		
034219	25	6			25	Negro	037671				
Color blanco	mm²	AWG	Tetrapolar montaje en platina		35	Rojo	037677				
034221	2.5	14	037400	250 A	50	Azul	037678				
034223	6	12	037430	125 A							
034225	10	10	037431	160 A							
034227	16	8									

Canaleta Lina 25™		Collarines Colring™		
				
Ref.	Ancho x Alto (mm)	Ancho x Largo (mm)	Incoloros Emp. 100	Negros * Emp. 100
036200	25 x 25	2.4 x 95	031820	031800
036201	25 x 40	2.4 x 140	031821	031801
036202	25 x 60	2.4 x 180	031822	031802
036205	40 x 25	3.5 x 140	031823	-
036206	40 x 40	3.5 x 180	031824	-
036207	40 x 60	3.5 x 280	031825	-
036208	40 x 80	3.5 x 360	031826	-
036211	60 x 40	4.6 x 180	031827	-
036212	60 x 60	4.6 x 280	031828	-
036213	60 x 80	4.6 x 360	031829	-
036216	80 x 60	7.6 x 360	031831	-
036217	80 x 80	7.6 X 720	031832	-
036225	120 x 80			
			Pinza de apriete y corte p/collarin	
			032088	
			Taquetes autoadheribles	
			032065	032067
*Protección				

*Protección UV

Conexión y Cableado

Tuberías conduit



Conduits SFP: flexibles de poliamida		Conectores SFP				Tuerca		Empaquetadura	
		Recto		Curvo 90°					
									
Ref.	Ø ext/int (mm)	Ref.	Hilo/ ø ext (mm)	Ref.	Hilo/ ø ext (mm)	Ref.	Hilo	Ref.	Ø (mm)
666409	12/8	666470	M16/12	666566	M16/12	386672	M16X1.5	666960	12
666411	16/12	666474	M20/16	666569	M20/16	386673	M20X1.5	666962	16
666412	20/16	666476	M25/20	666571	M25/20	386674	M25X1.5	666963	20
666414	25/20	666479	M25/25	666573	M25/25	386676	M40X1.5	666965	25
666418	40/33	666485	M40/40			386677	M50X1.5	666969	40
666420	50/42	666488	M50/50					666971	50

Conduit flexible metálico: Envoltura de PVC						Conector metálico			
Conduit FA		Conduit FA GH (Libre de halógenos)		Conduit P2		Recto*		Curvo 90° *	
									
Ref.	Ø útil (mm)	Ref.	Ø útil (mm)	Ref.	Ø útil (mm)	Ref.	Hilo / ø (mm)	Ref.	Hilo / ø (mm)
387422	12	387440	8	666151	12	382043	M20X1.5 / 12	382343	M20X1.5 / 12
387423	15.5	387441	10	666152	15.5	382044	M20X1.5 / 16	382344	M20X1.5 / 16
387424	20.5	387442	12	666153	20.5	382045	M25X1.5 / 21	382345	M25X1.5 / 21
387425	26.5	387443	16	666154	26.5	382046	M32X1.5 / 27	382346	M32X1.5 / 27
387427	39.5	387444	21	666156	39.5	382048	M50X1.5 / 40	382348	M50X1.5 / 40
387428	50.5	387445	27	666157	50.5	382049	M63X1.5 / 51	382349	M63X1.5 / 51
		387446	35						
		387447	40						
		387448	51						
* suministrados con tuerca									

Tomas y Clavijas Industriales IEC

P17 Tempura Pro IP44- IP66/67



P17 - IP 44			IP44											
			Tomas de sobreponer		Tomas para tableros		Tomas aéreas		Enchufes aéreos		Enchufe curvado		Enchufe fijo sobrepuesto	
			Emb.	Ref.	Emb.	Ref.	Emb.	Ref.	Emb.	Ref.	Emb.	Ref.	Emb.	Ref.
100 a 130 VA 50/60 Hz	16 A	2P+T	5	5 551 51	5	5 551 81	10	5 551 01	10	5 551 21		-		-
		3P+T	5	5 551 52		-	5	5 551 02	5	5 551 22		-		-
	32 A	2P+T	5	5 552 51	5	5 552 81	5	5 552 11	5	5 552 31		-		-
200 a 250 VA 50/60 Hz	16 A	2P+T	10	5 551 54 ⁽¹⁾	10	5 551 84 ⁽¹⁾	10	5 551 04 ⁽¹⁾	10	5 551 24 ⁽¹⁾	5	0 564 53	5	0 575 84
		3P+T	5	5 551 55 ⁽¹⁾	5	5 551 85 ⁽¹⁾	5	5 551 05 ⁽¹⁾	5	5 551 25 ⁽¹⁾		-	5	0 575 85
		3P+N+T	5	5 551 56	5	5 551 86	5	5 551 06	5	5 551 26		-	5	0 575 86
	32 A	2P+T	5	5 552 54 ⁽¹⁾	10	5 552 84 ⁽¹⁾	10	5 552 14 ⁽¹⁾	10	5 552 34 ⁽¹⁾	5	0 564 73	5	0 582 84
		3P+T	5	5 552 55 ⁽¹⁾	5	5 552 85 ⁽¹⁾	5	5 552 15 ⁽¹⁾	5	5 552 35 ⁽¹⁾		-		-
		3P+N+T	5	5 552 56	5	5 552 86	5	5 552 16	5	5 552 36		-	5	0 582 86
380 a 415 VA 50/60 Hz	16 A	2P+T	5	5 551 57 ⁽¹⁾		-	5	5 551 07 ⁽¹⁾	5	5 551 27 ⁽¹⁾		-		-
		3P+T	10	5 551 58 ⁽¹⁾	10	5 551 88 ⁽¹⁾	10	5 551 08 ⁽¹⁾	10	5 551 28 ⁽¹⁾	5	0 564 57	5	0 575 88
		3P+N+T	10	5 551 59 ⁽¹⁾	10	5 551 89 ⁽¹⁾	10	5 551 09 ⁽¹⁾	10	5 551 29 ⁽¹⁾	5	0 564 58	5	0 575 89
	32 A	2P+T	5	5 552 57 ⁽¹⁾		-	5	5 552 17 ⁽¹⁾	5	5 552 37 ⁽¹⁾		-		-
		3P+T	10	5 552 58 ⁽¹⁾	10	5 552 88 ⁽¹⁾	10	5 552 18 ⁽¹⁾	10	5 552 38 ⁽¹⁾	5	0 564 77	5	0 582 88
		3P+N+T	10	5 552 59 ⁽¹⁾	10	5 552 89 ⁽¹⁾	10	5 552 19 ⁽¹⁾	10	5 552 39 ⁽¹⁾	5	0 564 78	5	0 582 89
480 a 500 VA 50/60 Hz	16 A	3P+T	5	5 551 62 ⁽¹⁾	5	5 551 92	5	5 551 12 ⁽¹⁾	5	5 551 32 ⁽¹⁾		-		-
	32 A	3P+T	5	5 552 62 ⁽¹⁾	5	5 552 92 ⁽¹⁾	5	5 552 22 ⁽¹⁾	5	5 552 42 ⁽¹⁾		-		-

(1): Material reciclable sin halógeno.

Tomas y Clavijas Industriales IEC

P17 Temptra Pro IP44- IP66/67



P17 - IP 66/67/69			IP66/67											
			Tomas de sobreponer		Tomas para tableros		Tomas aérea		Enchufes aéreos		Enchufe Curvado		Enchufe sobrepuesto	
														
			Emb.	Ref.	Emb.	Ref.	Emb.	Ref.	Emb.	Ref.	Emb.	Ref.	Emb.	Ref.
100 a 130 VA 50/60 Hz	16A	2P+T	5	5 553 51	5	5 553 81	5	5 553 01	5	5 553 21	-	-	-	-
	32A	2P+T		5 554 51		-		-		5 554 31	-	-	-	-
200 a 250 VA 50/60 Hz	16A	2P+T	5	5 553 54 ⁽¹⁾	5	5 553 84 ⁽¹⁾	5	5 553 04 ⁽¹⁾	5	5 553 24 ⁽¹⁾	5	0 565 03	5	0 568 03
		3P+T	5	5 553 55 ⁽¹⁾	5	5 553 85 ⁽¹⁾	5	5 553 05	5	5 553 25 ⁽¹⁾	-	-	-	-
		3P+N+T	5	5 554 56	5	5 553 86	5	5 553 06	5	5 553 26	-	-	-	-
	32A	2P+T	5	5 554 54 ⁽¹⁾	5	5 554 84 ⁽¹⁾	5	5 554 14 ⁽¹⁾	5	5 554 34 ⁽¹⁾	5	0 565 23	5	0 568 23
		3P+T	5	5 554 55 ⁽¹⁾	5	5 554 85 ⁽¹⁾	5	5 554 15 ⁽¹⁾	5	5 554 35 ⁽¹⁾	-	-	-	-
		3P+N+T	5	5 554 56	5	5 554 86	2	5 555 06	2	5 555 26	-	-	-	-
	63A	2P+T	2	5 555 54 ⁽¹⁾	2	5 555 84 ⁽¹⁾	2	5 555 04 ⁽¹⁾	2	5 555 24 ⁽¹⁾	-	-	2	5 555 14
		3P+T	2	5 555 55 ⁽¹⁾	2	5 555 85 ⁽¹⁾	2	5 555 05 ⁽¹⁾	2	5 555 25 ⁽¹⁾	-	-	-	-
		3P+N+T	2	5 555 56	2	5 555 86	2	5 555 06	2	5 555 26	-	-	-	-
	16A	3P+T	5	5 553 58 ⁽¹⁾	5	5 553 88 ⁽¹⁾	5	5 553 08 ⁽¹⁾	5	5 553 28 ⁽¹⁾	-	-	5	0 568 07
		3P+N+T	5	5 553 59 ⁽¹⁾	5	5 553 89 ⁽¹⁾	5	5 553 09 ⁽¹⁾	5	5 553 29 ⁽¹⁾	-	-	5	0 568 08
380 a 415 VA 50/60 Hz	32A	3P+T	5	5 554 58 ⁽¹⁾	5	5 554 88 ⁽¹⁾	5	5 554 18 ⁽¹⁾	5	5 554 38 ⁽¹⁾	-	-	5	0 568 27
		3P+N+T	5	5 554 59 ⁽¹⁾	5	5 554 89 ⁽¹⁾	5	5 554 19 ⁽¹⁾	5	5 554 39 ⁽¹⁾	5	0 565 28	5	0 568 28
	63A	3P+T	2	5 555 58 ⁽¹⁾	2	5 555 88 ⁽¹⁾	2	5 555 08 ⁽¹⁾	2	5 555 28 ⁽¹⁾	-	-	2	5 555 18
		3P+N+T	2	5 555 59 ⁽¹⁾	2	5 555 89 ⁽¹⁾	2	5 555 09 ⁽¹⁾	2	5 555 29 ⁽¹⁾	-	-	2	5 555 19
	125A	3P+T	1	5 556 58 ⁽¹⁾	1	5 556 88 ⁽¹⁾	1	5 556 08 ⁽¹⁾	1	5 556 28 ⁽¹⁾	-	-	1	5 556 18
		3P+N+T	1	5 556 59	1	5 556 89	1	5 556 09	1	5 556 29	-	-	1	5 556 19
440 VA 50/60 Hz para contenedores refrigerados (3H)	32A	3P+T		-	5	5 554 91 ⁽¹⁾	5	5 554 21 ⁽¹⁾	5	5 554 41 ⁽¹⁾	-	-	-	-
480 a 500 VA 50/60 Hz	16A	3P+T	5	5 553 62 ⁽¹⁾	-	-	-	-	5	5 553 32	-	-	-	-
	32A	3P+T	5	5 554 62	5	5 554 92	5	5 554 22	5	5 554 42	-	-	-	-
	63A	3P+T	2	5 555 62 ⁽¹⁾	2	5 555 92		-	2	5 555 32 ⁽¹⁾	-	-	-	-

(1): Material reciclable sin halógeno.

Tomas y Clavijas Industriales IEC

Hypra IP44

Conforme las normas IEC 60309-1 / IEC 60309-2 IK 09: plástico y caucho IK 10: metal autoextinguible Tomas y enchufes Hypra: 850°C partes activas 650°C carcasa de plástico, según la norma NF EN IEC 60695-2-1 -50°C a +100°C												
			Tomas para tableros			Tomas de sobreponer		Enchufes aéreos			Tomas aéreas	
			Inclinada metal	Inclinada plástica	Con Entre ejes únicos	Metal	Plástico	Metal	Plástico	Caucho	Plástico	Caucho
100 a 130 VA 50/60 Hz	16 A	2P+T	-	0 519 20	-	-	0 519 20 + 0 520 29 ⁽¹⁾	-	0 519 40	-	-	-
	32 A	2P+T	-	-	0 519 21	-	0 519 21 + 0 529 40	-	-	-	-	-
200 a 250 VA 50/60 Hz	16 A	2P+T	0 520 32	0 520 22 ⁽¹⁾	0 520 18	0 520 32 + 0 520 39	0 520 22 ⁽¹⁾ + 0 520 29 ⁽¹⁾	0 521 42	0 520 42 ⁽¹⁾	0 520 52 ⁽¹⁾	0 520 82 ⁽¹⁾	0 520 92
		3P+T	0 520 33	0 520 23	0 520 19	0 520 33 + 0 522 39 ⁽¹⁾	0 520 23 + 0 522 29 ⁽¹⁾	-	0 520 43	0 520 53	0 520 83	0 520 93
		3P+N+T	0 520 34	0 520 24	0 520 20	0 520 34 + 0 522 39 ⁽¹⁾	0 520 24 + 0 522 29 ⁽¹⁾	-	0 520 44	0 520 54	0 520 84	0 520 94
	32 A	2P+T	0 527 32	-	0 527 18	0 527 32 + 0 529 39	0 527 18 + 0 529 40	-	0 527 42	0 527 52	0 527 82	0 527 92
		3P+T	0 527 33	-	0 527 19	0 527 33 + 0 529 39	0 527 19 + 0 529 40	-	0 527 43	0 527 53	0 527 83	0 527 93
		3P+N+T	-	-	0 527 20	-	0 527 20 + 0 529 40	-	0 527 44	0 527 54	0 527 84	0 527 94
380 a 415 VA 50/60 Hz	16 A	2P+T	0 522 32	0 522 22	0 522 18	0 522 32 + 0 520 39	0 522 22 + 0 520 29 ⁽¹⁾	-	0 522 42	-	0 522 82	-
		3P+T	0 522 33	0 522 23 ⁽¹⁾	0 522 19	0 522 33 + 0 522 39 ⁽¹⁾	0 522 23 ⁽¹⁾ + 0 522 29 ⁽¹⁾	0 521 43	0 522 43	0 522 53 ⁽¹⁾	0 522 83	0 522 93 ⁽¹⁾
		3P+N+T	0 522 34	0 522 24	0 522 20	0 522 34 + 0 522 39 ⁽¹⁾	0 522 24 + 0 522 29 ⁽¹⁾	0 521 44	0 522 44	0 522 54 ⁽¹⁾	0 522 84	0 522 94
	32 A	2P+T	-	-	0 529 18	-	0 529 18 + 0 529 40	-	0 529 42	-	0 529 82	-
		3P+T	0 529 33	-	0 529 19	0 529 33 + 0 529 39	0 529 19 + 0 529 40	0 528 43	0 529 43	0 529 53 ⁽¹⁾	0 529 83	0 529 93 ⁽¹⁾
		3P+N+T	0 529 34	-	0 529 20	0 529 34 + 0 529 39	0 529 20 + 0 529 40	0 528 44	0 529 44 ⁽¹⁾	0 529 54	0 529 84	0 529 94
	63 A	3P+T	0 538 33	0 538 23	-	0 537 33	0 537 23	-	0 538 43	0 538 53	0 538 83	0 538 93
		3P+N+T	0 538 34	0 538 24	-	0 537 34	0 537 24	-	0 538 44	0 538 54	0 538 84	0 538 94
	480 a 500 VA 50/60 Hz	16 A	3P+T	-	0 523 20	-	-	-	-	-	-	-
32 A		3P+T	-	-	0 523 59	-	0 523 59 + 0 529 40	-	0 523 61	-	0 523 62	-

Nota: Embalajes unitarios, excepto Ref. con (1)

(1): Embalaje = 5

Tomas y Clavijas Industriales IEC

Hypra IP66/67

IP 66/67 - 16 y 32 A							
Conforme a las normas IEC 60309-1 / IEC 60309-2 IK 09 plástico autoextinguible: según la norma IEC 60695-2-1 -50°C a 100°C							
			Tomas para tableros		Tomas de sobreponer	Enchufes aéreos	Tomas aéreas
			Inclinadas	Con entre eje unificado			
200 a 250 VA 50/60 Hz	16 A	2P+T	0 511 26 ⁽¹⁾	0 511 46	0 511 26 ⁽¹⁾ +0 520 29 ⁽¹⁾	0 511 56 ⁽¹⁾	0 511 76
	32 A	2P+T	-	0 530 46	0 530 46 + 0 529 40	0 530 56	0 530 76
380 a 415 VA 50/60 Hz	16 A	3P+T	0 511 30	0 511 50	0 511 30 + 0 522 29 ⁽¹⁾	0 511 60 ⁽¹⁾	0 511 80
		3P+N+T	0 511 31	0 511 51	0 511 31 + 0 522 29 ⁽¹⁾	0 511 61 ⁽¹⁾	0 511 81
	32 A	3P+T	-	0 530 50	0 530 50 + 0 529 40	0 530 60	0 530 80
		3P+N+T	-	0 530 51	0 530 51 + 0 529 40	0 530 61	0 530 81

IIP 66/67 - 63 y 125 A						
Conforme a las normas IEC 60309-1 / IEC 60309-2 IK 09 plástico autoextinguible: según la norma IEC 60695-2-1 -50°C a 100°C						
			Tomas para tableros	Tomas de sobreponer	Enchufes aéreos	Tomas aéreas
200 a 250 VA 50/60 Hz	63 A	2P+T	0 593 26	0 593 36	0 593 46	0 593 86
		2P+T	0 593 27	0 593 37	0 593 47	0 593 87
380 a 415 VA 50/60 Hz	63 A	3P+T	0 594 27	0 594 37	0 594 47	0 594 87
		3P+N+T	0 594 28	0 594 38	0 594 48	0 594 88
	125 A	3P+T	0 595 12	0 595 02	0 595 22	0 595 32
		3P+N+T	0 595 13	0 595 03	0 595 23	0 595 33
480 a 500 V~ 50/60 Hz	63 A	3P+T	0 594 29	-	-	-

PASS & SEYMOUR



INTERRUPTORES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

NEMA

Diseñados para entornos exigentes con máxima durabilidad y protección

- Carcasa NEMA 4X / IP67
- Alta resistencia a impactos, químicos y calor
- Manija ON/OFF de alta visibilidad
- Diseño robusto para trabajo pesado
- Minimiza tiempos de inactividad

Diseñado para operación segura

La manija tipo palanca permite un agarre firme incluso en condiciones húmedas o con grasa, asegurando visibilidad y control en todo momento.



Solución completa en conexiones industriales



Safety Switches

Control seguro con enclavamiento visible



Turnlock®

Conexión segura con bloqueo NEMA



Flexcor®

Protección de cableado y alivio de tensión

Las soluciones **Pass & Seymour** garantizan seguridad eléctrica, resistencia industrial y continuidad operativa en aplicaciones mineras e industriales.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE



Legrand le acompaña en cada etapa del proceso preventa, compra y postventa con el respaldo de profesionales especializados:



Apoyo en la especificación de proyectos



Equipo de asistencia técnica



Centro de formación virtual y presencial



Visitas guiadas al showroom Legrand



Documentación técnica: fichas, manuales, catálogos y videos



Filial local con equipo radicado en Perú

BTICINO - LEGRAND PERÚ

Ticino del Perú S.A

Av. José Pardo 819 - Miraflores

+51 923 490 545

contacto.peru@legrand.com

Búscanos como **Legrand Perú** en:



Visita nuestra web:

www.legrand.com.pe



 **legrand**