

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Ventilador ClimaSys - IP54 - 850m3/h -230V - con rejilla de salida y filtro G5

NSYCVF850M230PF

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CV
Tipo de Producto o Componente	Ventilador
Tipo de filtro	Estándar
Caudal	Caudal libre con filtro estándar: 838 m3/h at 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 803 m3/h at 60 Hz
[Us] tensión de alimentación nominal	207...244 V
tensión de entrada	230 V 50/60 Hz

Complementario

Potencia absorbida	150 W 50 Hz 195 W 60 Hz
corriente nominal (In)	0.65 A 50 Hz 0.85 A 60 Hz
Nivel de ruido < en	75...76 dB
tipo de cojinete	Bola
Altura	Externo: 336 mm
Anchura	Externo: 316 mm
Profundidad	Externo : 162 mm
dimensiones de corte	291 x 291 mm
Peso del producto	4.1 kg
material	Rejilla de salida, estado 1 termoplástico inyectado (ASA PC)
color	Rejilla de salida, estado 1 Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-15...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
presión máxima	170 Pa caudal 0 m³/h
Conexiones - terminales	Bornero
grado de protección IP	IP54
composición de equipos	1 motor axial 2 rejilla de protección, estado 1 en las superficies frontal y posterior 1 filtro, estado 1 parte frontal del motor axial 1 rejilla de salida, estado 1 frontal 1 plantilla de recorte

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Condiciones de Uso	La temperatura exterior debe ser 5 °C inferior a la temperatura interior El caudal depende del punto de trabajo; ver o software ProClima Se debe evitar la sustitución del filtro con una frecuencia excesiva El filtro se debe limpiar y sustituir periódicamente El entorno circundante debe estar relativamente limpio
--------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	23.000 cm
Paquete 1 Ancho	32.000 cm
Paquete 1 Longitud	34.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	4.386 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	110.000 cm
Paquete 2 Ancho	80.000 cm
Paquete 2 Longitud	120.000 cm
Paquete 2 Peso	116.000 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	9 073 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	28 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	9 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.5 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	9 029 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	7 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral
Sin PVC	Sí
Sin silicio	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	64
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.