CABLE NH-90

Temperatura máxima de operación 90°C



APLICACIÓN

Destinado a lugares de alta concurrencia de público como edificios multifamiliares, cines, centros comerciales, hospitales, etc. Dando cumplimiento del Código Nacional de Electricidad, RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 175-2008-MEM/DM Lima, 11 de abril de 2008 donde requiere que los conductores, cables eléctricos y sus canalizaciones, instalados en locales con afluencia de público referidos en la Subregla 010-010 (4), deben ser del tipo no propagador del incendio, con baja emisión de humos y libre de halógenos y ácidos corrosivos.

BENEFICIOS

- Doble marcado para fácil medición
- Fácil verificación de originalidad
- Fácil de abrir
- Mayor deslizamiento

COLORES

- negro
- rojo
- azul

Uso para línea principal activa

- blanco

Uso para línea neutra

- amarillo y verde

Uso a punto de tierra

CARACTERÍSTICAS

- Flexibilidad del conducor Clase 2 IEC 60228
- Tensión nominal de servicio Uo/U 450/750V
- Baja Corrosividad IEC 60754-2
- No propagación de la llama IEC 60332-1-2; FT1
- No propagador del incendio EN IEC 60332-3-24 (Cat. C)
- Temperatura máxima operación 90°C
- Baja Emisión de Humos - IEC 61034-2
- Bajo contenido de halógenos IEC 60754-1

CALIBRES

1.5 mm2 | **2.5 mm²** | **4 mm²** | **6 mm²**

- Circuito de iluminación
- Circuito tomacorrientes
- Tableros eléctricos

Conoce más aquí

Conoce más aquí

DATOS ELÉCTRICOS

NH-90 450/750 V

Sección (mm^2)	Max. DC resistencia del conductor a 20°C (Ohm/km)	Capacidad de corriente ducto 30°C (A)
1.5	12.1	20
2.5	7.41	27
4	4.61	34
6	3.08	43

TIPO DE USO



Uso comercial