



Proyector Essential BVP150

BVP150 LED42/CW 120-277V 50W

50 W, Negro

El proyector Essential LED es muy eficaz con la tecnología LED más reciente, lo que logra ahorros sustanciales de energía en comparación con proyectores convencionales

Advertencias y seguridad

- El proyecto no se debe usar o almacenar en entornos no agresivos con la presencia de azufre, cloro, etc.

Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Código de la línea de lámparas	-	Voltaje de entrada	120 a 277 V
Fuente de luz reemplazable	No	Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Controlador incluido	Sí	Corriente de irrupción	3,8 A
Información técnica sobre la luz		Tiempo de irrupción	0,014 ms
Flujo luminoso	4.250 lm	Consumo de energía	50 W
Ángulo de inclinación estándar post-top	-	Factor de potencia (fracción)	0.9
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral	-	Conexión	Cables y guías flotantes
Temperatura de color correlacionada	6500 K	Cable	Cable de 0.2 m sin enchufe
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	85 lm/W	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	21
Índice de producción de color (IRC)	>80	Temperatura	
Ampliación de haz de luz de la luminaria	100° x 120°	Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

Proyector Essential BVP150

Controles y atenuación	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Salida luminica constante	No
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Color de la carcasa	Negro
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje ajustable
Altura total	175 mm
Área proyectada efectiva	0,025 m²
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK06 [1 J]
Protección contra sobretensión (común/ diferencial)	Nivel de protección contra sobretensión hasta 2 kV
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Vida útil media L70B50	30.000 hora(s)
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVP150 LED42/CW 120-277V 50W
Nombre del producto completo	BVP150 LED42/CW 120-277V 50W
Full EOC	871951450524799
Código del pedido	911401846581
N.º de material (12NC)	911401846581
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514505247
Numerador: paquetes por caja externa	24
EAN/UPC - Caja	8719514505506

