

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Rejilla Salida Plástico Orificio 223X223 mm Dim. Ext. 268X248 mm IP54

NSYCAG223LPF

Principal

Gama	ClimaSys
Producto	ClimaSys CA
compatibilidad de gama	Prisma Prisma P ClimaSys ClimaSys CV ventilador
Certificación	CSA
Tipo de Producto o Componente	Rejilla de salida
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de gestión térmica
destino de accesorio/componente	Sistema de ventilación ClimaSys
Modo de fijación	Mediante tornillos Encliquetado
composición de equipos	1 marco de soporte 1 parte externa 1 filtro estándar sintético G2 M1

Complementario

Material	Termoplástico inyectado (ASA PC)
color	Parte externa, estado 1 Gris - tipo de cable: RAL 7035)
dimensiones de corte	223 x 223 mm
Altura	Externo: 268 mm
Anchura	Externo: 248 mm
Profundidad	Externo : 18 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.500 cm
Paquete 1 Ancho	25.500 cm
Paquete 1 Longitud	28.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	533.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Peso	5.330 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	131.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	143.000 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	5 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	3 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	1 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Sin PVC	Sí
Sin silicio	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	8
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA