

> DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN



> VERSIONES



Bornes de conexión aislados.



Bornes aislados unipolares con vías múltiples.



Regletas de conexió.

> EJEMPLOS DE APLICACIÓN



> NORMAS DE REFERENCIA

IEC 60998-1

Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y similares.

Parte 1: Prescripciones generales.

IEC 60998-2-1

Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y similares.

Parte 2-1: Prescripciones particulares para los dispositivos de conexión como partes separadas con unidad de apretado del tipo por tornillo.

> MARCA DE CALIDAD



> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Intensidad nominal:	17,5A - 125A
Tensión de utilización:	250V~/450V~/750V~
Frecuencia:	IP20
Marcatura T:	T85 - T140
Prueba de hilo incandescente:	850°C
Material:	Tecnopolímero
Grado IK a 20°C:	IK06 - IK07
	Bornes de conexión aislados
	IK07 - IK08
	Bornes aislados con vías múltiples
	IK07 - IK09
	Regletas de conexión
Color:	Blanco - Negro - Verde
	Azul - Gris - Marrón
	Transparente

> CAPACIDAD DE CONEXIÓN

Tamaño nominal mm²	Intensidad nominal A	Tipo di conductor	REGLETAS DOMINÓ T85 Sección de los conductores (mm²)										
			0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50
10	57	rígido	-	-	1÷4	1÷3	1÷2	1	1	-			
		flexible	-	-	1÷4	1÷3	1÷2	1	-	-			
16	76	rígido	-	-	-	1÷4	1÷3	1÷2	1	1			
		flexible	-	-	-	1÷4	1÷3	1÷2	1	-			



Tamaño nominal mm²	Agujero para cable Ø mm (•)	Intensidad nominal A	Tipo di conductor	BORNES VOLANTES AISLADOS - ENUNIDADES O EN BLOQUES Sección de los conductores (mm²)											
				0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	
1,5	3	17,5	rígido	2÷4	1÷3	1÷2	1								
			flexible	2÷4	1÷3	1÷2	1								
2,5	4	24	rígido		3÷5	2÷3	1÷2	1							
			flexible		2÷4	2÷3	1÷2	1							
4	4,6	32	rígido			3÷4	2÷3	1÷2	1						
			flexible			3÷4	2÷3	1÷2	1						
6	6	41	rígido			3÷5	2÷3	1÷2	1÷2	1					
			flexible			3÷4	2÷3	1÷2	1÷2	1					
10	8	57	rígido					3÷5	2÷4	1÷2	1				
			flexible					3÷4	2÷3	1÷2	1				
16	10	76	rígido						3÷5	2÷3	1÷2	1			
			flexible						3÷4	2÷3	1÷2	1			
25	12	101	rígido							2÷3	2÷3	2	1		
			flexible						3÷5	2÷3	2÷3	2	1		
35	14	125	rígido								2÷4	1÷3	1÷2	1	
			flexible								2÷4	1÷3	1÷2	1	



Tamaño nominal mm²	Agujero para cable Ø mm (•)	Intensidad nominal A	Tipo di conductor	REGLETAS T140 E T85 Sección de los conductores (mm²)										
				0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	
2,5	2,7	24	rígido	1÷3	1÷2	1	1							
			flexible	1÷2	1÷2	1	1							
4	3	32	rígido	2÷4	1÷3	1÷2	1	1						
			flexible	1÷2	1÷2	1	1	1						
6	3,5	41	rígido			1÷3	1÷2	1	1					
			flexible			1÷3	1÷2	1						
10	4,4	57	rígido			1÷2	1÷2	1	1	1				
			flexible			1÷2	1÷2	1	1					
16	5,5	76	rígido				2÷3	1÷2	1	1	1			
			flexible				2	1÷2	1	1				
25	7,4	101	rígido					2÷4	2÷3	1	1	1		
			flexible					2÷3	1÷2	1	1			
35	9	125	rígido						2÷4	1÷2	1	1	1	
			flexible						2÷3	1÷2	1	1		



La tabla se refiere a un solo elemento con conexiones por un lado sólo.

Tamaño nominal mm²	Intensidad nominal A	Tipo di conductor	BORNES AISLADOS UNIPOLARES CON VÍAS MÚLTIPLES - T85 Sección de los conductores (mm²)										
			1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	
6	41	rígido		1÷6	1÷4	1÷3	1÷2						
	41	flexible	1÷7	1÷5	1÷4	1÷3	1÷2						
16	76	rígido					1	1	1				
	76	flexible					1÷4	1÷2	1				
35	125	rígido							1	1	1		
	125	flexible							1÷2	1	1		

