

Ficha técnica del producto

Especificaciones



interruptor miniatura, Easy9, 2P, 16 A, curva C, 6000 A

EZ9F56216

Principal

gama	Easy9
aplicación del dispositivo	Distribución
tipo de producto o componente	Interruptor automático en miniatura
nombre corto del dispositivo	Easy9 MCB
Poles	2P
número de polos protegidos	2
corriente nominal (In)	16 A
tipo de red	CA
tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético
código de curva	C
poder de corte	10000 A Icn 220 V CA 50/60 Hz IEC 60898-1 6000 A Icn 400 V CA 50/60 Hz IEC 60898-1
apto para seccionamiento	Sí IEC 60898-1

Opcionales

frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	220 V CA 50/60 Hz 400 V CA 50/60 Hz
límite de enlace magnético	5...10 x In
[Ics] poder de corte en servicio	6 kA 100 % x Icn at 230 V CA 50/60 Hz conforming to IEC 60898-1
[Ui] tensión asignada de aislamiento	CA 50/60 Hz IEC 60898-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV IEC 60898-1
indicador de posición del contacto	Sí
tipo de control	Maneta
señalizaciones en local	Sin
tipo de montaje	Ajustable en clip
tipo de montaje	Carril DIN
pasos de 9 mm	4
altura	81 mm
anchura	36 mm
profundidad	66.5 mm
color	Gris RAL 7035

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

endurancia mecánica	10000 ciclos
durabilidad eléctrica	4000 ciclos
conexiones - terminales	Terminal tipo túnel arriba o abajo 1...25 mm² rígido Terminal tipo túnel arriba o abajo 1...16 mm² Flexible
par de apriete	2 N.m arriba o abajo
protección contra fugas a tierra	Sin

Ambiente

normas	IEC 60898-1
certificaciones de producto	CE
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
grado de contaminación	2
tropicalización	2
humedad relativa	95 % -5...60 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.6 cm
Paquete 1 Ancho	3.6 cm
Paquete 1 Longitud	8.5 cm
Peso del empaque (Lbs)	210 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	8.2 cm
Paquete 2 Ancho	9 cm
Paquete 2 Longitud	22.8 cm
Paquete 2 Peso	1.32 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	15.12 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	39 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	37 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.5 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	0dbcf8b1-4732-4e36-88bc-462a078c2d4c
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógenos por encima de los umbrales
Sin PVC	No
Libre de silicona	No

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	59
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura