


# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Armario mural Thalassa de ABS/PC puerta ciega IP66 310x215x160mm

NSYPLM32G

### Principal

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Gama                         | PanelSeT                         |
| Nombre Corto del Dispositivo | PLM                              |
| Tipo de caja                 | Multiuso                         |
| Categoría                    | Armario compacto                 |
| Altura nominal               | 310 mm                           |
| Anchura nominal              | 215 mm                           |
| Profundidad nominal          | 160 mm                           |
| Montaje de Armario           | Montaje en pared                 |
| composición de equipos       | 1 cuerpo<br>1 puerta<br>1 cierre |
| Tipo de Puerta               | Con puerta                       |
| Tipo de Cierre               | Cierre de doble barra de 3 mm    |

### Complementario

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| número de cierres                 | 1                                                            |
| descripción de placa de montaje   | Sin placa de montaje                                         |
| accesibilidad para funcionamiento | Parte frontal                                                |
| piezas extraíbles                 | Puerta mediante bisagras                                     |
| material                          | ABS + PC                                                     |
| color                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                              |
| Normas                            | Clasificación NEMA 4 X<br>IEC 62208<br>Clasificación NEMA 13 |
| Clase de aislamiento eléctrico    | Clase II                                                     |

### Entorno

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| grado de protección IP                 | IP66 acorde a IEC 60529   |
| grado de protección IK                 | IK10 acorde a IEC 62262   |
| resistencia al fuego                   | 960 °C acorde a IEC 62208 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40...80 °C               |

### Unidades de embalaje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|-----------------------------|-----|

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Número de unidades en empaque      | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 17.500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 24.000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 32.500 cm  |
| Peso del empaque (Lbs)             | 1.440 kg   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | P12        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 70         |
| Paquete 2 Altura                   | 129.000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 80.000 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 120.000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 111.000 kg |

## Garantía contractual

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garantía (en meses) | 18 |
|---------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

|  Huella ambiental |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono                                                              | 12 kg CO2 eq.                                 |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]                                              | 6 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4]                                                  | 3 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5]                                                   | 0.3 kg CO2 eq.                                |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]                                               | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]                                              | 3 kg CO2 eq.                                  |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)                                                                | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

|  Materiales y embalaje |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje                                                                          | No                                                          |
| Embalaje sin plástico                                                                                     | No                                                          |
| Número SCIP                                                                                               | 2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548                        |
| Directiva RoHS de la UE                                                                                   | <a href="#">Cumple Con La Exención</a>                      |
| Reglamento REACH                                                                                          | <a href="#">La referencia contiene SVHC sobre el umbral</a> |
| Sin PVC                                                                                                   | Sí                                                          |
| Sin silicio                                                                                               | Sí                                                          |

Use Again

|  Nueva empaque y refabricación |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potencial de reciclado, en %                                                                                      | 5                                                    |
| Perfil de circularidad                                                                                            | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Recuperación                                                                                                      | NA                                                   |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

