
Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bornera de Disco Con Fusible - 4 Mm² 6 3 a Nivel Único 1X1 Tornillo - Negro

NSYTRV42SF5

Principal

Gama	Linergy
Nombre del Producto	Linergy TR
Tipo de Producto o Componente	Bloque de terminales
Nombre Corto del Dispositivo	TRV
Aplicación del Dispositivo	Protección
tipo de bloque de terminales	Desconexión de fusible
nivel de bornas	1
tipo de montaje	Ajustable en clip
sección transversal nominal	4 mm²
longitud	72.5 mm
Color	Negro
cantidad por juego	Juego de 50

Complementario

tamaño de fusible	5 x 20 mm
anchura	8.2 mm
altura	56.5 mm
conexiones - terminales	1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba 1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo
número de conexiones	2
posición de conexión	De lado
número de entrada de medición	0
sección transversal de cable	0.2…4 mm², Flexible sin extremidad de cable 0.2…4 mm², sólido o flexible con
par de apriete	0.5…0.8 N.m
longitud de cable pelado para conectar bornas	8 mm
tipo de herramienta	Conexión, estado 1 destornillador Desconexión, estado 1 destornillador
[Ue] tensión asignada de empleo	500 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 600 V UL 600 V CSA
corriente nominal (In)	6.3 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 12 A UL 6.3 A CSA
material	Poliamida 6/6: caja aislante

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

2 en armario	0.01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0.01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
almohadilla plana	3.7 a 1 MHz
resistividad	10000 Ω.cm acorde a IEC 60093 10000 Ω.cm acorde a VDE 0303-T30
resistencia de superficie	1000 MOhm acorde a IEC 60093 1000 MOhm acorde a VDE 0303-T30
resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kB) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) acorde a VDE 0303-T30
resistencia a las llamas	V0, grosor0.8 mm acorde a UL 94
Peso del producto	18.3 g
compatibilidad de gama	PrismaSeT P Prisma G PrismaSet HD PrismaSeT Palt PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial

Entorno

Certificaciones de Producto	UL CSA
fuerza dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
temperatura ambiente de funcionamiento	-40…130 °C acorde a IEC 60216-1 -40…130 °C acorde a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	0.500 cm
Paquete 1 Ancho	5.500 cm
Paquete 1 Longitud	7.200 cm
Peso del empaque (Lbs)	17.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	6.000 cm
Paquete 2 Ancho	11.000 cm
Paquete 2 Longitud	31.000 cm
Paquete 2 Peso	914.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	400
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	7.895 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**6 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**6 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene SVHC sobre el umbral**
Estado libre de halógenos	**Producto con piezas de plástico sin halógeno**
Sin PVC	**Sí**
Sin silicio	**Sí**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**46**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**