Ficha técnica del producto

Especificaciones

Peine unipolar 3P 24 pasos

A9XPH312



Principal

Gama	Acti 9
Tipo de producto o componente	Peine
Modo de montaje	Horizontal
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
descripción de líneas	3L
Length in 18 mm modules	12
Normas	EN/IEC 61439-1

Complementario

número de direcciones	4 circuitos 3 P
tipo de distribución	L1 L2 L3
configuración de postes para 1 vía	1 3P
paso interpolar	18 mm
tipo de conector	Diente
distancia entre vías	54 mm
marcado	L1 L2 L3
aislamiento	Aislado
presentación del dispositivo	Recortado
[Ie] corriente asignada de empleo	100 A en 40 °C
[Ue] tensión asignada de empleo	415 V AC
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V AC acorde a IEC 61439-2
ubicación de montaje	Arriba o abajo en terminales de tipo túnel Arriba o abajo en doble terminal
pasos de 9 mm	24
anchura	220 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003
compatibilidad de gama	Acti9 iC60 Acti9 iK60 Acti9 iID Acti9 iID K Acti9 iSW Acti9 iSW-NA Multi 9 C60 Acti9

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

resistencia al fuego	960 °C (30 s) acorde a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 acorde a IEC 60947-7-1
grado de protección IP	IP20 con piezas terminales y cubiertas dentales

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 Ancho	1,6 cm
Paquete 1 Longitud	21,2 cm
Peso del empaque (Lbs)	108 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	6 cm
Paquete 2 Ancho	8,6 cm
Paquete 2 Longitud	24,8 cm
Paquete 2 Peso	607 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	10,19 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Número SCIP	**41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**La referencia no contiene SVHC por encima del umbral**
Reglamento PFAS de la OCDE	**No hay productos químicos PFAS de la OCDE presentes**
Estado libre de halógenos	**Producto con piezas de plástico sin halógeno**
Sin PVC	**Si**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**67**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**