


# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Bloque de Terminales de Tierra - 4Mm² Nivelúnico 1X1 Tornillo - Amarillo Verdoso

NSYTRV42PE

### Principal

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gama                          | Linergy              |
| Nombre del Producto           | Linergy TR           |
| Tipo de Producto o Componente | Bloque de terminales |
| Nombre Corto del Dispositivo  | TRV                  |
| tipo de bloque de terminales  | Tierra de protección |
| nivel de bornas               | 1                    |
| tipo de montaje               | Ajustable en clip    |
| sección transversal nominal   | 4 mm²                |
| longitud                      | 47.7 mm              |
| Color                         | Amarillo verdoso     |
| cantidad por juego            | Juego de 50          |

### Complementario

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| anchura                                       | 6.2 mm                                                                                              |
| altura                                        | 47.5 mm                                                                                             |
| conexiones - terminales                       | 1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba<br>1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo   |
| número de conexiones                          | 2                                                                                                   |
| posición de conexión                          | De lado                                                                                             |
| número de entrada de medición                 | 2                                                                                                   |
| sección transversal de cable                  | 0.14...6 mm², sólido<br>0.2...4 mm², Flexible con<br>0.14...6 mm², Flexible sin extremidad de cable |
| par de apriete                                | 0.6...0.8 N.m                                                                                       |
| longitud de cable pelado para conectar bornas | 9 mm                                                                                                |
| tipo de herramienta                           | Conexión, estado 1 destornillador<br>Desconexión, estado 1 destornillador                           |
| material                                      | Poliamida 6/6: caja aislante                                                                        |
| 2 en armario                                  | 0.01 a 1 MHz acorde a IEC 60250<br>0.01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4                                |
| almohadilla plana                             | 3.7 a 1 MHz                                                                                         |
| resistividad                                  | 10000 MΩ.m acorde a IEC 60093<br>10000 MΩ.m acorde a VDE 0303-T30                                   |
| resistencia de superficie                     | 1000 GOhm acorde a IEC 60093<br>1000 GOhm acorde a VDE 0303-T30                                     |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| resistencia al desplazamiento | 500 CTI (> 400 kB) acorde a IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kB) acorde a VDE 0303-T30        |
| resistencia a las llamas      | V0, grosor0.8 mm acorde a UL 94                                                          |
| Peso del producto             | 13.38 g                                                                                  |
| compatibilidad de gama        | PrismaSeT P<br>Prisma G<br>PrismaSeT Palt<br>PanelSeT<br>TeSys<br>Mureva<br>PrismaSeT XS |
| Compatibilidad del producto   | Armarios Spacial                                                                         |

## Entorno

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones de Producto            | VDE<br>CSA<br>GL<br>DNV<br>UL                                           |
| fuerza dieléctrica                     | 1000 V acorde a IEC 60243-1                                             |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -40...130 °C acorde a IEC 60216-1<br>-40...130 °C acorde a VDE 0304-T21 |

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en empaque      | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 0.800 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 4.800 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 4.800 cm   |
| Peso del empaque (Lbs)             | 13.000 g   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 50         |
| Paquete 2 Altura                   | 5.000 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 5.800 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 32.000 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 673.000 g  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S06        |
| Número de unidades en el paquete 3 | 10400      |
| Paquete 3 Altura                   | 75.000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 60.000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 80.000 cm  |
| Paquete 3 Peso                     | 151.944 kg |

## Garantía contractual

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garantía (en meses) | 18 |
|---------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

| Huella ambiental                                      |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono                 | 6 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3] | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4]     | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5]      | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]  | 6 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)                   | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

| Materiales y embalaje            |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje | Sí                                                          |
| Embalaje sin plástico            | Sí                                                          |
| Número SCIP                      | 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2                        |
| Directiva RoHS de la UE          | <a href="#">Cumple Con La Exención</a>                      |
| Reglamento REACH                 | <a href="#">La referencia contiene SVHC sobre el umbral</a> |
| Estado libre de halógenos        | Producto con piezas de plástico sin halógeno                |
| Sin PVC                          | Sí                                                          |
| Sin silicio                      | Sí                                                          |

Use Again

| Nueva empaque y refabricación |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencial de reciclado, en %  | 64                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Perfil de circularidad        | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                                                                                               |
| Recuperación                  | NA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Etiqueta RAEE                 |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |