Pano Tipi Ledli Sinyal Lambaları



		Ledli Sinyal Lambası
Standart		IEC/EN60947-5-1
Montaj Çapı		22 mm
Cihaz Montajı		Sabitleme deliği: Ø 22,5 mm
Işık Kaynağı		Led
Renkler		Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz
Anma Çalışma Gerilimi	V	220 VAC , 24 VACDC
Anma Darbe Dayanım Gerilimi	kV	6 kV
Elektriksel Ömür	Saat	70000 saat nominal gerilimde ve 25 °C
Koruma Derecesi		IP20 (arka yüz), IP40 (ön yüz)
İzin Verilen Çalışma Ortam Sıcaklığı	°C	-25...55 °C
İzin Verilen Depolama Ortam Sıcaklığı	°C	-40...70 °C
Bağlantı Klemensi		Vida kelepçesi terminalleri : <= 2 x 1,5 mm² kablo uçlu
Yükseklik	mm	29 mm
Genişlik	mm	29 mm
Derinlik	mm	54 mm
Ürün Ağırlığı	Kg	0.018 kg
Aşırı Gerilim Kategorisi		Sınıf III
Sıkma Torku	N.m.	0.8...1.2 N.m

Fonksiyon Göstergeli Ledli Sinyal Lambaları



Tip Kodu	Fonksiyon	Anma Gerilimi (V)	Boyut (mm)	Renk	Sipariş Kodu
SL-22-22VM	Voltmetre Göstergeli	12-500 V AC	22	Kırmızı	SL22-22VMR
				Yeşil	SL22-22VMG
				Sarı	SL22-22VMY
		5-60 V DC		Kırmızı	SL22-22VMRD
				Beyaz	SL22-22VMWD
SL-22-22AM	Ampermetre Göstergeli	0-100A	22	Kırmızı	SL22-22AMR1
				Beyaz	SL22-22AMW1
		0-200A		Kırmızı	SL22-22AMR2
				Beyaz	SL22-22AMW2
SL-22-22VAM	Ampermetre ve Voltmetre Göstergeli	12-500 V AC 0-100A AC	22	Kırmızı	SL22-22VAMR
				Beyaz	SL22-22VAMW
SL-22-22HM	Frekansmetre Göstergeli	0-50 Hz	22	Kırmızı	SL22-22HMR
				Beyaz	SL22-22HMW
SL-22-22TM	Sıcaklık Göstergeli	-20...+ 199 °C	22	Kırmızı	SL22-22TMR
				Beyaz	SL22-22TMW

Sipariş Bilgileri

Tip Kodu	Anma Gerilimi (V)	Boyut (mm)	Renk	Koli Adedi	Sipariş Kodu
SL-22-22DS	220 V AC	22	Kırmızı	240	SL22-220DSR
			Yeşil	240	SL22-220DSG
			Sarı	240	SL22-220DSY
			Mavi	240	SL22-220DSB
			Beyaz	240	SL22-220DSW
	24 V AC/DC		Kırmızı	240	SL22-024DSR
			Yeşil	240	SL22-024DSG
			Sarı	240	SL22-024DSY
			Mavi	240	SL22-024DSB
			Beyaz	240	SL22-024DSW

Boyutlar

SL-22

