

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor, ComPacT NS1000N, 50 kA a 415 V CA, 3 P, fijo, operado manualmente, unidad de control MicroLogic 2.0, 1000 A

C100N320FM

Principal

Gama	Easy TeSys
Nombre del Producto	Nueva generación ComPacT NS
Gama de productos	ComPacT NS630b...1600 nueva generación
Tipo de producto o componente	Interrupor automático
Aplicación del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Number of poles	3P
descripción de polos protegidos	3D
corriente nominal (In)	1000 A en 50 °C
[Ue] tensión asignada de empleo	690 V AC 50/60 Hz
Tipo de red	AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
apto para seccionamiento	Sí acorde a EN/IEC 60947-2
categoría de empleo	B
poder de corte	85 kA Icu en "220/240 V" AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 50 kA Icu en 380 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 50 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 40 kA Icu en 525 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 30 kA Icu en "660/690 V" AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
poder de corte	N 50 kA 415 V AC
unidad de control	Micrologic 2.0
tecnología de unidad de disparo	Electrónico
funciones de protección de unidad de control	LI
Tipo de Control	Accionado manualmente
Modo de montaje	Fijo

Complementario

[Ui] tensión asignada de aislamiento	800 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV acorde a IEC 60947-2
[Ics] poder de corte en servicio	50 kA en "220/240 V" AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 50 kA en 380 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 50 kA en 440 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 40 kA en 525 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 30 kA en "660/690 V" AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
[Icw] Corriente temporal admisible	19,2 kA 1 s acorde a IEC 60947-2
endurancia mecánica	10000 cycles

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

durabilidad eléctrica	2000 cycles en 690 V dentro de la caja 4000 cycles en 690 V NEMA 5000 cycles en 440 V dentro de la caja 6000 cycles en 440 V NEMA
pérdidas de potencia	22 W
Soporte de montaje	Placa posterior
conexión superior	Frontal
conexión hacia abajo	Parte frontal
paso interpolar	70 mm
tipo de protección	L : for prot.cont. sobrec. (per.largo) I (Cerrado) : for prot.contra cortocirc.(inst.)
calibre de la unidad de disparo	1000 A en 50 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	9 regulaciones
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,4...1 x pol
Long-time protection delay adjustment type tr	9 regulaciones
[tr] ajuste de retardo de larga duración	12,5...600 s en 1.5 x Ir 0,5...24 s en FERMETURE 0,7...16,6 s en 7.2 x Ir
memoria térmica	20 mn
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii	Ajustable
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range	1,5...10 x Ir
protección contra fugas a tierra	Sin
selectividad lógica ZSI	Sin
composición de los contactos auxiliares	1 NA/NC
señalizaciones en local	4 LEDs (Rojo) for indicación de error 1 LED (amarillo) for sobrecarga
Width (W)	210 mm
Height (H)	327 mm
Depth (D)	147 mm
Peso neto	14 kg

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-2
Certificaciones del producto	Esquema IECEE CB
categoría de sobretensión	III
clase de protección contra choques eléctricos	Clase II en frontal
Grado de contaminación	3 acorde a IEC 60947
grado de protección IP	IP40 conforming to IEC 60529
grado de protección IK	IK07 conforming to En 50102
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C
humedad relativa	0...95 %

altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m sin disminución 2000 m ... 5000 m con restricciones
----------------------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	30,000 cm
Paquete 1 Ancho	40,000 cm
Paquete 1 Longitud	60,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	12,442 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	45,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	61,760 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	666 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	174 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	469 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	18 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	76c2e213-3b51-4d8b-afdf-632ded42d731
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC por encima del umbral
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógenos por encima de los umbrales
Sin PVC	Si
Sin silicio	No

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	56
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.