

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Socket Screw Angled PratiKa (Toma) 32A 2P + E 200-250 VAC wall

PKF32W423

Principal

Gama	Mureva
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Nombre Corto del Dispositivo	Mureva socket
categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de Polos	2P+E
tipo de red	CA
estándar de salida	Industrial

Complementario

tipo de montaje	Empotrable
forma del enchufe, toma y estación de control	En ángulo
[In] Corriente Nominal	32 A
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	200...250 V
Frecuencia de Red	50/60 Hz
posición de terminal de tierra en sentido horario	6 h
material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
material de los contactos	Manguitos, estado 1 bronce
Conexiones - terminales	Tornillos imperdibles
sección de cable	2.5...10 mm²
diámetro exterior del cable	21 mm
Tipo de rosca	M25
Peso del producto	0.28 kg
altura	160 mm
anchura	90 mm
profundidad	119 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
código color de tensión	Azul

Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
grado de protección IP	IP44 conforming to IEC 60529

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262
resistencia al fuego	750 °C acorde a IEC 60695-2-1
humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9.000 cm
Paquete 1 Ancho	12.000 cm
Paquete 1 Longitud	15.900 cm
Peso del empaque (Lbs)	249.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	18.200 cm
Paquete 2 Ancho	26.600 cm
Paquete 2 Longitud	27.000 cm
Paquete 2 Peso	1.629 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	12
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	3.388 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	15 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	13 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.8 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	11 %
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral
Reglamento PFAS de la OCDE	No hay productos químicos PFAS de la OCDE presentes
Estado libre de halógenos	Producto con piezas de plástico sin halógeno
Sin PVC	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	33
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA