

TUBO PVC-U 3/4" SAP



Esta tubería es fabricada y diseñada cumpliendo los estándares exigidos por la norma NTP 399.006: 2015 (revisada el 2020), permitiendo obtener productos de alta calidad. El uso de este tipo de tubería es para canalizaciones eléctricas con unión campana-espiga S/P.

NTP 399.006: 2015 (revisada el 2020)

“TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U) DE PAREDES LISAS, DESTINADOS A INSTALACIONES DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS”

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CATEGORÍA	TUBOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
MATERIAL	PVC-U
TIPO	ELÉCTRICO
DIÁMETRO NOMINAL	3/4"
ESPESOR	1.8 mm
LONGITUD TOTAL	3.00 m
CLASE	PESADA
SISTEMA DE EMPALME	SIMPLE PRESIÓN (UNIÓN RÍGIDA)
COLOR	GRIS
NORMA TÉCNICA	NTP 399:006: 2015 (revisada el 2020)
GARANTÍA DE FABRICACIÓN	50 AÑOS
CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN	2181173026A
MARCA	EUROTUBO
UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL PVC

COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA	0.06mm/m/°C
INFLAMABILIDAD	AUTOEXTINGUIBLE
COEFICIENTE DE FRICCIÓN	n=0.009 Manning; C=150 Hazen-Williams
TENSIÓN DE DISEÑO	100 BAR

Ventajas de las Tuberías de PVC-U

Hermeticidad y resistencia a la corrosión –
Bajo coeficiente de rugosidad –
Atóxicas –
Flexibilidad –
Peso liviano –

Usos y Aplicaciones

Canalizaciones Eléctricas –
Telecomunicaciones –