PATRZ KARTA - FUSE 80A 690V AR DIN 000 HSDNH



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 80 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 000, aR, DIN, IEC, Wskaźnik typu T, korpus kwadratowy ze stykami nożowymi

Powering Business Worldwide

Typ FUSE 80A 690V aR DIN 000 HSDNH
Catalog No. 170M1566D

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	80
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			DIN 000
Klasa użytkowa			aR
Wersja sygnalizatora			Wskaźnik typu T
Opis			ruchome uchwyty
Zdolność wyłączania		kA	200
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości			DIN IEC
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami nożowymi
Standardy/regulacje			DIN 43620 IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
Fuse construction type according to IEC 60269			Inne
Rodzaj prądu			
Napięcie znamionowe AC			690
Napięcie znamionowe DC			
Prąd znamionowy			80
Charakterystyka			aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity			
Kod koloru			
Type of fuse status indicator			Combination fuse status indicator
Power loss at rated current			15
Rodzaj otworów montażowych			
Rozstaw przyłączy			

© 07/2022 by Eaton Industries GmbH