Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de Contacto Auxiliar TeSys D 1NA + 1NC Terminales de Abrazadera de Tornillo

LADT4

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre del Producto	TeSys Deca
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contactos auxiliares temporizados
compatibilidad de gama	TeSys F CAD TeSys F LC1D TeSys G LC1F TeSys G CR1F
Ubicación de Montaje	Frontal
composición de los polos de contacto	1 a + 1 NC
Funcionamiento de los contactos	Time delay
tipo de temporizador	Temporización de encendido
Rango de temporización	10...180 s
[Ue] tensión asignada de empleo	690 V CA 25...400 Hz
[Ie] corriente asignada de empleo	6 A at 120 V AC-15 1.04 A at 690 V AC-15 0.55 A at 125 V DC-13 0.1 A at 600 V DC-13
[Ui] tensión asignada de aislamiento	690 V acorde a IEC 60947-5-1 600 V acorde a UL 60947-5-1 600 V acorde a CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] corriente térmica convencional	10 A (at 60 °C)
normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50016 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ
Certificaciones de Producto	Esquema IECEE CB UL CSA CCC EAC UKCA

Complementario

Irms poder de conexión nominal	140 A at <= 690 V CA conforming to IEC 60947-5-1 250 A at <= 690 V DC conforming to IEC 60947-5-1
rango temporal admisible	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

tipo de protección	Fusible gG 10 A
Endurancia mecánica	5 Mcycles
corriente mínima de conmutación	5 mA
tensión mínima de conmutación	17 V
tiempo de no superposición	1.5 ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA 1.5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
resistencia de aislamiento	> 10 MOhm
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1…2.5 mm²Flexible con Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1…2.5 mm²Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1…2.5 mm²Flexible con Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1…2.5 mm²Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1…2.5 mm²rígido Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1…2.5 mm²rígido Terminales de fijación por tornillo
par de apriete	1.7 N.m - con destornillador plano Ø 6 1.7 N.m - con destornillador Philips nº 2 1.7 N.m - con destornillador pozidriv No 2
altura	48 mm
anchura	44 mm
profundidad	61 mm
Color	Gris oscuro

Entorno

Características ambientales	Ambiente normal
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
tratamiento de protección	TH acorde a IEC 60068
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60…80 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40…70 °C
altitud máxima de funcionamiento	3000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.2 cm
Paquete 1 Ancho	6.5 cm
Paquete 1 Longitud	5.0 cm
Peso del empaque (Lbs)	74.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5.2 cm
Paquete 2 Ancho	14.0 cm
Paquete 2 Longitud	24.0 cm
Paquete 2 Peso	750.0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03

Número de unidades en el paquete 3	140
Paquete 3 Altura	30.0 cm
Paquete 3 Ancho	30.0 cm
Paquete 3 Longitud	40.0 cm
Paquete 3 Peso	10.988 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene SVHC sobre el umbral**
Sin PVC	**Sí**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**37**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**