

Ficha técnica — Conector tubular de compresión MANGUITO-70

Marca: TALMA **SKU:** MANGUITO-70

Conector tubular de compresión tipo manguito cerrado de cobre estañado para unir conductores de 70 mm². Está diseñado para conexiones de cobre hasta 35 kV, con temperatura nominal de 90 °C y resistencia a sobrecargas de hasta 130 °C.

Característica	Valor
Tipo	Conector tubular de compresión / manguito cerrado
Conductor	Cobre estañado, 70 mm²
Aislación	Sin aislación
Tensión de familia	35 kV
Temperatura nominal	90 °C
Sobrecarga	Hasta 130 °C
Aplicación	Empalme de conductores de cobre
Marca y código local	TALMA / MANGUITO-70

Correspondencia: La página de Promelsa publica el conector tubular TALMA de 70 mm² y 35 kV; Sonepar confirma la configuración de manguito cerrado, cobre estañado y sin aislación.

Fuentes consultadas

Promelsa, producto TALMA 70 mm²:
<https://www.promelsa.com.pe/1001025-conector-tubular-de-compresion-cu-es-barril-largo-70mm2-35kv.html>
Sonepar, ficha de familia manguito cerrado 70 mm²: <https://tienda.sonepar.pe/>