

NORMES
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2

RoHS COMPLIANT

FUSIBLES CYLINDRIQUES INDUSTRIELS gG

- Cartouches fusibles cylindriques de classe gG pour une protection intégrale, aussi bien pour les surcharges que pour les courts-circuits pour les applications industrielles dans les réseaux et les équipements.
- Corps en céramique à haute résistance à la pression interne et aux chocs thermiques, pour un pouvoir de coupure élevé dans un espace réduit.
- Eléments de fusion argentés pour éviter le vieillissement et maintenir les caractéristiques intactes.
- Versions avec et sans voyant de fusion ou avec percuteur pour actionner un microcontact.

TAILLE	In (A)	RÉFÉRENCE Sans voyant	RÉFÉRENCE Avec voyant	U (V)	Cond.
8x32	0,5	**420500**	–	400	10/100
	1	**420501**	–	400	10/100
	2	**420502**	**420602**	400	10/100
	4	**420504**	**420604**	400	10/100
	6	**420506**	**420606**	400	10/100
	8	**420508**	**420608**	400	10/100
	10	**420510**	**420610**	400	10/100
	12	**420512**	**420612**	400	10/100
	16	**420516**	**420616**	400	10/100
	20	**420720**	**420820**	400	10/100
	25	**420525**	-	400	10/100

PdC : 20 kA

TAILLE	In (A)	RÉFÉRENCE Sans voyant	RÉFÉRENCE Avec voyant	U (V)	Cond.
10x38	0,5	**420000**	–	500	10/100
	1	**420001**	–	500	10/100
	2	**420002**	**420102**	500	10/100
	4	**420004**	**420104**	500	10/100
	6	**420006**	**420106**	500	10/100
	8	**420008**	**420108**	500	10/100
	10	**420010**	**420110**	500	10/100
	12	**420012**	**420112**	500	10/100
	16	**420016**	**420116**	500	10/100
	20	**420020**	**420120**	500	10/100
	25	**420025**	**420125**	500	10/100
	32	**420032**	**420132**	400	10/100

PdC : 120 kA

TAILLE	In (A)	RÉFÉRENCE Sans voyant	RÉFÉRENCE Avec voyant	U (V)	RÉFÉRENCE Avec percuteur	U (V)	Cond.
14x51	1	**421001**	–	690	–	–	10/50
	2	**421002**	**421102**	690	**421202**	500	10/50
	4	**421004**	**421104**	690	**421204**	500	10/50
	6	**421006**	**421106**	690	**421206**	500	10/50
	8	**421008**	**421108**	690	**421208**	500	10/50
	10	**421010**	**421110**	690	**421210**	500	10/50
	12	**421012**	**421112**	690	**421212**	500	10/50
	16	**421016**	**421116**	690	**421216**	500	10/50
	20	**421020**	**421120**	690	**421220**	500	10/50
	25	**421025**	**421125**	690	**421225**	500	10/50
	32	**421032**	**421132**	500	**421232**	500	10/50
	40	**421040**	**421140**	500	**421240**	500	10/50
	50	**421050**	**421150**	400	**421250**	400	10/50
22x58	2	**422002**	**422102**	690	**422202**	690	10/50
	4	**422004**	**422104**	690	**422204**	690	10/50
	6	**422006**	**422106**	690	**422206**	690	10/50
	8	**422008**	**422108**	690	**422208**	690	10/50
	10	**422010**	**422110**	690	**422210**	690	10/50
	12	**422012**	**422112**	690	**422212**	690	10/50
	16	**422016**	**422116**	690	**422216**	690	10/50
	20	**422020**	**422120**	690	**422220**	690	10/50
	25	**422025**	**422125**	690	**422225**	690	10/50
	32	**422032**	**422132**	690	**422232**	690	10/50
	40	**422040**	**422140**	690	**422240**	690	10/50
	50	**422050**	**422150**	690	**422250**	690	10/50
	63	**422063**	**422163**	690	**422263**	690	10/50
	80	**422080**	**422180**	500	**422280**	500	10/50
	100	**422000**	**422100**	500	**422200**	500	10/50
	125	**422015**	**422115**	500	**422215**	400	10/50

PdC : 400/500V : 120 kA - 690V : 80kA

SCANNEZ ICI
POUR + D'INFOS !

APPLICATIONS COURANT CONTINU p.49

NEUTRES



TAILLE	In (A)	RÉFÉRENCE	Cond.
8x32	25	**430000**	10/100
10x38	32	**431000**	10/100
14x51	50	**432000**	10/50
22x58	125	**433000**	10/50

Disponible également en sachet vrac de 500 pièces
(réf. xxx-N)