

FICHA TÉCNICA

CONDUIT FLEXIBLE - DUPRO FLEXIBLE

- Construida en acero galvanizado revestida con una capa de PVC Flexible que evita la degradación prematura del material.
- Elaborada para la conducción y protección de los cables eléctricos y fibra óptica de acuerdo a las exigencias del mercado.
- Utilizados en la construcción, instalaciones industriales, cableado de máquinas, instrumentos y equipos de telecomunicaciones.

TUBERIA FLEXIBLE C/PVC LIVIANA

Material de Fabricación: Acero galvanizado, chaqueta de PVC.

Código SAP	Catálogo	Descripción	Rollos
4018554	DFLEX LIV 1/2"	TUBERIA FLEXIBLE C/PVC LIVIANA 1/2"	100m
4018555	DFLEX LIV 3/4"	TUBERIA FLEXIBLE C/PVC LIVIANA 3/4"	100m
4018556	DFLEX LIV 1"	TUBERIA FLEXIBLE C/PVC LIVIANA 1"	50m
4018557	DFLEX LIV 1 1/4"	TUBERIA FLEXIBLE C/PVC LIVIANA 1 1/4"	50m
4018558	DFLEX LIV 1 1/2"	TUBERIA FLEXIBLE C/PVC LIVIANA 1 1/2"	50m
4018559	DFLEX LIV 2"	TUBERIA FLEXIBLE C/PVC LIVIANA 2"	50m

Tabla de Pesos y Medidas		
Medida	Diámetro	Peso (Kg)
1/2"	20.50	13.65
3/4"	25.80	16.00
1"	31.90	13.25
1 1/4"	41.20	20.80
1 1/2"	46.90	27.25
2"	58.40	41.25



TUBERIA FLEXIBLE C/PVC PESADA

Material de Fabricación: Acero galvanizado, chaqueta de PVC.

Código SAP	Catálogo	Descripción	Rollos
4018547	DFLEX SAP 1/2"	TUBERIA FLEXIBLE C/PVC PESADA 1/2"	50m
4018549	DFLEX SAP 3/4"	TUBERIA FLEXIBLE C/PVC PESADA 3/4"	50m
4018550	DFLEX SAP 1"	TUBERIA FLEXIBLE C/PVC PESADA 1"	50m
4018551	DFLEX SAP 1 1/4"	TUBERIA FLEXIBLE C/PVC PESADA 1 1/4"	50m
4018552	DFLEX SAP 1 1/2"	TUBERIA FLEXIBLE C/PVC PESADA 1 1/2"	50m
4018553	DFLEX SAP 2"	TUBERIA FLEXIBLE C/PVC PESADA 2"	50m

Tabla de Pesos y Medidas		
Medida	Diámetro	Peso (Kg)
1/2"	21.10	14.15
3/4"	26.50	16.75
1"	33.10	20.90
1 1/4"	41.80	36.30
1 1/2"	47.90	47.60
2"	59.90	59.75

