

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto Auxiliar Para Interruptor automatico ComPact NS NSX, 1 OC o 1 SD o 1 SDE o 1 SDV

29450

Principal

Tipo de Producto o Componente	Contacto auxiliar
Nombre Corto del Dispositivo	OF SD SDE SDV
Aplicación del Dispositivo	Breaker status monitoring ((*))
compatibilidad de gama	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 Compact ComPacT INS Compact Compact INV Compact Compact NSX EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard Compact ComPacT NSX DC nueva generación
composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

tipo de fallo	Fallo eléctrico general
señalizaciones en local	Indicación encendido/apagado for abierto / cerrado Indicador de disparo for indicador de disparo del relé Disparo de avería for electrical fault ((*))
tipo de contactos auxiliares	Estándar
tipo de montaje	Ajustable en clip
[Ith] corriente térmica convencional	5 A
Capacidad de ruptura (A)	AC-12: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A at 110 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A at "220/240 V" CA 50/60 Hz AC-12: 6 A at "380/440 V" CA 50/60 Hz AC-12: 6 A at 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A at "660/690 V" CA 50/60 Hz AC-15: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz AC-15: 5 A at 110 V CA 50/60 Hz AC-15: 4 A at "220/240 V" CA 50/60 Hz AC-15: 2 A at "380/440 V" CA 50/60 Hz AC-15: 1.5 A at 480 V CA 50/60 Hz AC-15: 0.1 A at "660/690 V" CA 50/60 Hz DC-12: 6 A at 24 V DC 50/60 Hz DC-12: 2.5 A at 48 V DC 50/60 Hz DC-12: 0.6 A at 110 V DC 50/60 Hz DC-12: 0.3 A at 250 V DC 50/60 Hz DC-14: 1 A at 24 V DC 50/60 Hz DC-14: 0.2 A at 48 V DC DC-14: 0.05 A at 110 V DC DC-14: 0.03 A at 250 V DC
carga mínima	100 mA en 24 V DC
terminal de conexión auxiliar	Resorte 0.5...1.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16)

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

categoria de accesorio/ componente	Spare part para Compact NS630b...1600 Spare part para Compact NS1600b...3200
---------------------------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1.400 cm
Paquete 1 Ancho	7.000 cm
Paquete 1 Longitud	7.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	16.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	4.500 cm
Paquete 2 Ancho	16.000 cm
Paquete 2 Longitud	16.000 cm
Paquete 2 Peso	176.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	300
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	5.590 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	16 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	16 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Directiva POP	No hay POP
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógenos por encima de los umbrales
Sin PVC	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	56
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.