

Kupplung PowerTOP® Xtra

Artikelnummer: 14505



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
- ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- X-CONTACT®
- Kabelknickschutz
- Zugentlastung
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra		14505
Produktserie		PowerTOP® Xtra
Stromstärke		16A
Polzahl		4p
Uhrzeitstellung		9h
Nennspannung AC		230V
Nennfrequenz		50 - 60 Hz
Schutzart IP		IP54
Kontakt-Träger		Standard
X-CONTACT®		ja
Anschlussmöglichkeit		Schraub-Klemmen - ErgoCONTACT
Schraub-Antrieb Kontaktschraube		PZ2, Schlitz
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme		0.9 Nm
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme		Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen
Abmantellänge		55 mm
Abisolierlänge PH + N		10 mm
Abisolierlänge PE		10 mm
Pilotkontakt		kein Pilotkontakt
Leiterquerschnitt min.		1 mm ²
Leiterquerschnitt max.		2.5 mm ²
Kabelknickschutz		in Kabelverschraubung integriert
Schutztülle		ohne Schutztülle

Kupplung PowerTOP® Xtra	14505
Militärausführung	nein
Nettogewicht	254 g
Verpackungseinheit	10 Stück
Anzahl pro Palette	880 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394305521

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C

Materialeigenschaften

Haube	PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000]
Vorderteil	PA6 blau [ähnl. RAL 5007]
Klappdeckel	PC blau [ähnl. RAL 5007]
Klemmkorb	PA6 natur [keine RAL-Angabe]
	TPE fehgrau [ähnl. RAL 7000]
Verschraubung	PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000]
	TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	ja

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	CB Zertifikat, VDE, EAC

Maßzeichnung



Zeichnung 3 MB 79	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	165	177	174	211	211	209
	b	55	68	69	78	78	80
	h	72	93	98	100	100	108
y min		7	8	8	10,5	10,5	13,5
bis max. mm		-13	-15,5	-15,5	-18	-18	-20
Klemmen für Leiterquer-		1	1	1	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6