

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Ventilador ClimaSys - IP54 - 165m3/h -230V - con rejilla de salida y filtro G2

NSYCVF165M230PF

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CV
Tipo de Producto o Componente	Ventilador
Tipo de filtro	Estándar
Caudal	Caudal libre con filtro estándar: 165 m3/h at 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 193 m3/h at 60 Hz
[Us] tensión de alimentación nominal	175...253 V
tensión de entrada	230 V 50/60 Hz
Certificación	CSA

Complementario

Potencia absorbida	16.3 W 50 Hz 14.3 W 60 Hz
corriente nominal (In)	0.12 A 50 Hz 0.94 A 60 Hz
Nivel de ruido < en	50...51 dB
tipo de cojinete	Bola
Altura	Externo: 268 mm
Anchura	Externo: 248 mm
Profundidad	Externo : 104 mm
dimensiones de corte	223 x 223 mm
Peso del producto	1.14 kg
material	Rejilla de salida, estado 1 termoplástico inyectado (ASA PC)
color	Rejilla de salida, estado 1 Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
presión máxima	50 Pa caudal 0 m³/h
Conexiones - terminales	Conector Faston
grado de protección IP	IP54
composición de equipos	1 motor axial 2 rejilla de protección, estado 1 en las superficies frontal y posterior 1 filtro, estado 1 parte frontal del motor axial 1 rejilla de salida, estado 1 frontal 1 plantilla de recorte 1 cable de alimentación

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Condiciones de Uso	Se debe evitar la sustitución del filtro con una frecuencia excesiva El filtro se debe limpiar y sustituir periódicamente El caudal depende del punto de trabajo; ver o software ProClima La temperatura exterior debe ser 5 °C inferior a la temperatura interior El entorno circundante debe estar relativamente limpio
--------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	19.000 cm
Paquete 1 Ancho	25.500 cm
Paquete 1 Longitud	27.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.438 kg
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	28.000 cm
Paquete 2 Ancho	41.000 cm
Paquete 2 Longitud	59.000 cm
Paquete 2 Peso	6.674 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	64
Paquete 3 Altura	123.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	122.000 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	875 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	9 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	3 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	861 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	2 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral
Sin PVC	Sí
Sin silicio	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	64
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.