

Canaletas

Canaletas de superficie

Referencias: 3CABL10X10CA, 3CABL13X7CA, 3CABL20X12, 3CABL20X12CA, 3CABL32X12SD, 3CABL40X25SD, 3CABL40X40, 3CAGP60X13, 3CAGP60X13CA,

Canaleta Tapa y base



Base



Tapa



Cinta adhesiva para sujeción y película de protección



Características técnicas

- ✓ Para conducir cables eficientemente de forma segura y a bajo costo
- ✓ Herméticas
- ✓ Auto-extinguibles
- ✓ Económicas y fáciles de instalar
- ✓ Construcción robusta, resistente a los impactos
- ✓ Inoxidables
- ✓ No son conductivas
- ✓ Diseño innovador con materiales duraderos,
- ✓ Excelente presentación, apropiadas para cualquier ambiente.
- ✓ Se puede pintar
- ✓ Exclusivas para uso interior
- ✓ Con película de protección para garantizar la limpieza de la canaleta durante la instalación
- ✓ Canaletas perforadas en la base para mayor facilidad y seguridad del montaje
- ✓ Con adhesivo de cinta doble faz para facilitar la instalación
- ✓ Con referencias que cuentan con dos paredes internas fabricadas en flexovin las cuales ayudan a retener los cables en el momento de la instalación.
- ✓ Certificado IEC 61084-2-1, UL 1565, RETIE, y Certificación de Reacción al fuego clasificación M1 para el PVC utilizado en su fabricación

Descripción del producto

Referencia	Código DXN	Descripción	Color	Dimensiones (mm)			Unidad empaque caja	Cantidad de cables que acepta				
								Comunicación	Coaxial	Fibra óptica		
				Base	Altura	Long		UTP	RG 58	RG 59	F. O.	F.O. M
3CABL10x10CA	DXN10021	Canaleta lisa de 10x10 Blanca Con adhesivo	Blanco	10	10	2000	100	1	1	1	1	-
3CABL13x7CA	DXN10031	Canaleta lisa de 13x7 Blanca Con adhesivo	Blanco	13	7	2000	100	1	1	1	1	-
3CABL20x12	DXN10041	Canaleta lisa de 20x12 Blanca	Blanca	20	12	2000	50	3	4	2	7	1
3CBL20x12CA	DXN10051	Canaleta lisa de 20x12 Blanca Con adhesivo	Blanco	20	12	2000	50	3	4	2	7	1
3CABL32x12SD	DXN10101	Canaleta lisa de 32x12 Blanca Sin división	Banco	32	12	2000	40	5	6	3	11	2
3CABL40x25SD	DXN10141	Canaleta lisa 40x25 Blanca Sin división	Blanco	40	25	2000	25	13	14	8	29	4
3CABL40x40	DXN10181	Canaleta lisa de 40x40 Blanca	Blanca	40	40	2000	20	20	21	13	46	7
3CAGP60x13	DXN10013	Canaleta Gris Piso de 60x13	Gris Piso	60	13	2000	20	4	4	4	8	4
3CAGP60x13CA	DXN10023	Canaleta Gris Piso de 60x13 Con adhesivo	Gris Piso	60	13	2000	20	4	4	4	8	4

Identificación del producto

Identificación Empaque de la caja de unidad de venta

- ✓ Código de barras (EAN 128),
- ✓ Referencia y descripción del producto,
- ✓ Unidad de empaque,
- ✓ Color,
- ✓ Fecha,
- ✓ Nombre y primera inicial del apellido del funcionario que produjo la orden,
- ✓ No. de la orden de producción,
- ✓ peso neto, y
- ✓ peso bruto,
- ✓ Impresión en la película de la canaleta (código EAN13)

Observaciones

Identificación Empaque de la caja de unidad de venta

- ✓ Las canaletas con adhesivo no son apropiadas para lugares húmedos.
- ✓ Todas las cajas de las canaletas están identificadas con dos etiquetas una vertical y una horizontal.
- ✓ UL recomienda llenar las canaletas solo hasta el 50 % de su capacidad total, a fin de evitar calentamiento de los cables por contacto.
- ✓ La capacidad de las canaletas puede variar, dependiendo del método de cableado y también de la forma de los cables.
- ✓ La película de protección se debe retirar cuando se finalice la instalación.
- ✓ Las canaletas para tubería de gas solamente se componen de base.
- ✓ Las canaletas de tubería de gas se les adiciona los anclajes para tubería de gas