

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Abrazadera metalica de sujeción para relé Zelio RXZ, conexión de conector, con contactos mixtos, 250 V CA

RXZE2M114M

Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony Relés temporizadores Harmony
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 2 C/O contacto Reles con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 4 C/O contacto Reles con montaje plug-in REXL con capacidad de sujeción: 2 C/O contacto Reles con montaje plug-in REXL con capacidad de sujeción: 4 C/O contacto Reles con montaje plug-in 782H con capacidad de sujeción: 4 C/O contacto
Nombre Corto del Dispositivo	RXZ
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Tipo y composición de contactos	4 C/O

Complementario

[Ue] tensión asignada de empleo	< 250 V acorde a IEC < 300 V acorde a UL
conexiones - terminales	Conectores torn., 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) Flexible Con terminal Conectores torn., 2 x 0.34...2 x 1 mm² - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) Flexible Con terminal Conectores torn., 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido Sin terminal Conectores torn., 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido Sin terminal
forma del pin	Plano
tightening torque (I*)	< 1 N.m para M3
modo de fijación	Por torni. (Panel) Enganchable (carril DIN simétrico de 35 mm)
longitud de cable pelado para conectar bornas	8 mm
disposición de la terminal de contacto	Mixta
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	4 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
anchura	27 mm
Peso del producto	0.055 kg

Entorno

grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
------------------------	------------------------------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

tensión dieléctrica	2500 V
Normas	IEC 61984
Certificaciones de Producto	UL CSA Lloyd's
marca	CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.300 cm
Paquete 1 Ancho	2.700 cm
Paquete 1 Longitud	7.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	55.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7.800 cm
Paquete 2 Ancho	9.000 cm
Paquete 2 Longitud	14.400 cm
Paquete 2 Peso	584.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	230
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	13.694 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	0.6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.1 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better


 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	46
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

RXZE2M114M

Dimensiones



Conexiones y esquema

Esquema de cableado







Image of product / Alternate images

Alternative








Image of product in real life situation

