

PHILIPS

Indoor Lighting

Essential LED Panel
RC048 Gen2

Más confiable, más profesional

La solución LED más asequible para oficinas

El Essential LED Panel es la solución LED más económica que brinda iluminación calificada y confiable en las áreas de trabajo dentro de una larga vida útil, creando un entorno de oficina más brillante y saludable.

Características y beneficios


- Diseño delgado y elegante: la altura de la luminaria <4 cm
- PMMA como material “Light Guide”: fuerte rendimiento anti-amarilleamiento en toda la vida
- Eficacia del sistema de 111 lm/W, ahorro de energía de más del 50% en comparación con troffers tradicionales
- Brinde una luz cómoda con una excelente uniformidad
- Reemplazo 1 a 1 sobre TL troffer: la solución LED más asequible
- Larga vida útil de 50.000 horas
- Garantía de 5 años

Aplicación

- Oficina abierta | Sala de reuniones
- Área de circulación | Hospital | Biblioteca

Especificaciones

Tipos	RC048 LED40S
Flujo luminoso	4000 lm
Consumo	36 W
Eficacia (Sistema)	111 lm/W
TCC	6500K
IRC	≥80
Consistencia de color	≤ 5 SDCM
IP	IP20
Classificación eléctrica	Clase II
Temp. operación	-10°C a +45°C (Tamb 25°C)
Expectativa de vida (horas)	50 000h
Optica	Simetrica
Voltaje	100-277V, 50/60 Hz
Factor de potencia	>0.9
Montaje / Instalación	Empotrada (clips de fijación metalicos para instalación en drywall opcionales)
Empaque	Caja individual (colorida) con 4pzs en una caja coletiva
Certificados	CB/NOM/IRAM/RETILAP




Modelo	Dimensiones (LxWxH) mm
W60L60	605 x 605 x 34

Opcional:


Acessório de suspensão /Set de suspensión
911401824680
RC048Z SME-2



Cabo de segurança /Cadena de seguridad
911401824780
RC048Z SC



Acessório para instalação em gesso /
Accesorio de instalación para Drywall
911401824580
RC048Z SMB-PLC




Códigos


12NC	Descripción
911401854481	RC048B LED40S/840 100-277 W60L60 LA
911401854581	RC048B LED40S/865 100-277 W60L60 LA
911401855081	RC048B LED40S/840 100-277 W30L121 LA
911401855181	RC048B LED40S/865 100-277 W30L121 LA

Fotometría











© 2021 Signify Holding. All rights reserved. Signify reserves the right to make changes in specifications and/or to discontinue any product at any time without notice or obligation and will not be liable for any consequences resulting from the use of this publication.