TUBERIA DE PVC-U SIMPLE PRESIÓN PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

Esta tubería es fabricada y diseñada cumpliendo los estándares exigidos por la norma NTP 399.006: 2015, permitiendo obtener productos de alta calidad. El uso de este tipo de tubería es para canalizaciones eléctricas con unión campana-espiga S/P.

NTP 399.006: 2015

"TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U) DE PAREDES LISAS, DESTINADOS A INSTALACIONES DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS"

CARACTERISTICAS	
CATEGORIA	TUBO
MATERIAL	PVC-U
TIPO	ELÉCTRICO
USO	CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
DIAMETRO NOMINAL	1" (33mm)
ESPESOR	1.8mm
LONGITUD TOTAL	3.00m
CLASE	Pesada
SISTEMA DE EMPALME	SIMPLE PRESIÓN
COLOR	Gris
NORMA TECNICA	NTP 399.006: 2015
GARANTIA DE FABRICACION	50 años
CÓDIGO UNICO DE IDENTIFICACIÓN	2181173033
MARCA	EUROTUBO
UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD

PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS DEL PVC	
PESO ESPECIFICO A 25°	1.46gr/cm3
COEFICIENTE DE DILATACION TERMICA	0.06mm/m/°C
IMFLAMABILIDAD	Autoextinguible
TENSION DE DISEÑO	100bar
RESISTENCIA A LA TRACCION	48MPa

TUBO PVC-U 1" SAP



Ventajas de las Tuberías de PVC-U

- Hermeticidad y resistencia a la corrosión
- Bajo coeficiente de rugosidad
- Atoxicas
- Flexibilidad
- Peso liviano

Usos y Aplicaciones

- Canalizaciones eléctricas
- Telecomunicaciones

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification