to DIN VDE 0623, EN 60309-2. Other voltages and frequencies available on request. Products with pilot contact available on request.



Connector AM-TOP
single part body

* For use on camping sites, please select type 180AC

IP 44
Std. Pack. Qty: 10

A	P	110 V 50 a. 60 Hz	230 V 50 a. 60 Hz	400 V 50 a. 60 Hz	500 V 50 a. 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	>50 - 500 V 300-500 Hz
16	3	509	510*	511		2441	2517
16	4	512	513	514	515	516	517
16	5	518	519	5	2026	2193	2495
32	3	521	522	523		2196	2674
32	4	524	525	526	527	528	529
32	5	530	531	6	2027	2245	2493



Connector ProTOP
cable gland and sealing

* For use on camping sites, please select type 180AC

IP 44
Std. Pack. Qty: 10

A	P	110 V 50 a. 60 Hz	230 V 50 a. 60 Hz	400 V 50 a. 60 Hz	500 V 50 a. 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	>50 - 500 V 300-500 Hz
16	3	179A	180A*	181A			
16	4		193A	194A	195A		
16	5			15A			
32	3	121	122				
32	4		125	126	127		
32	5			16A			



Connector StarTOP
screwless, with insulation displacing technique, SafeCONTACT, cable gland and sealing

* For use on camping sites, please select type 180AC

IP 44
Std. Pack. Qty: 10

A	P	110 V 50 a. 60 Hz	230 V 50 a. 60 Hz	400 V 50 a. 60 Hz	500 V 50 a. 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	>50 - 500 V 300-500 Hz
16	3	979	980*				
16	4		993	994	965	996	
16	5			35			
32	3	725	731				
32	4		761	763	765		
32	5			36			



Connector PowerTOP Xtra
X-CONTACT, rubberised grip area, frame terminals, cable gland and sealing

IP 44
Std. Pack. Qty: 5

A	P	110 V 50 a. 60 Hz	230 V 50 a. 60 Hz	400 V 50 a. 60 Hz	500 V 50 a. 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	>50 - 500 V 300-500 Hz
63	3	14101	14102				
63	4		14105	14106	14107		
63	5		14111	14112			

NEW

X-CONTACT INSIDE

Get more information on the new generaton of contact sleeves:
on page 26 or at www.x-contact.info

