NTJ2
BLOQUE REPARTIDOR
Ficha Técnica



1. General

1.1 Equipo para la derivación de diferentes conexiones en cuadros eléctricos.
1.2 Disponibles en versiones de 2 y 4 polos.
1.3 Incluye tapa de protección transparente en la parte frontal y posterior.
1.4 Norma UNE EN 60947-1

2. Características generales

Retardo a la inflamación de Grado 94V-2
Temperatura de funcionamiento: -10 a 45ºC
Corriente máxima: 125A
Tensión de trabajo: 500V
I_{pk}: 20kA
Apto para montaje en carril DIN o sobre placa de montaje mediante 2 tornillos

3. Configuraciones y dimensiones

Referencia	Polos	Secciones disponibles	Dimensiones (HxLxP)
NTJ2-125 207	2	1 x 16mm² + 1 x 25mm² + 5 x 6mm²	44x94x50mm
NTJ2-125 407	4	1 x 16mm² + 1 x 25mm² + 5 x 6mm²	85x109x50mm
NTJ2-125 411	4	3 x 16mm² + 1 x 25mm² + 7 x 6mm²	85x147x50mm
NTJ2-125 415	4	3 x 16mm² + 1 x 25mm² + 11 x 6mm²	85x182x50mm