

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Spacial CRN con puerta ciega sin placa de montaje.
H800xW600xD200 IP66 IK10
RAL7035..

NSYCRN86200

Principal

Gama	PanelSeT
Nombre del Producto	PanelSeT CRN
Aplicación	Multiuso
Categoría	Armario compacto
altura nominal del armario	800 mm
anchura nominal del armario	600 mm
profundidad nominal del armario	200 mm
tipo de accesorio de instalación	Montaje mural
composición de equipos	1 cuerpo 1 placa pasacables 1 puerta 1 cierre
Tipo de Puerta	Con puerta
descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje

Complementario

Tipo de cuerpo	Soldadura posterior con perfil doble formando un área sellada y protegida Lados conformados a partir de una única sección doblada
número de puertas	Cara frontal, estado 1 1 puertas
apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo de Cierre	Cierre de doble barra de 3 mm
tipo de placa pasacables	Estándar
accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras Placa pasacables mediante tornillos
material	Cuerpo, estado 1 acero
acabado de superficie	Polvo de eproxy-poliéster
color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208 UL CUL
Certificaciones de Producto	cUL UL DNV-GL
Peso del producto	18.138 kg

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	21.500 cm
Paquete 1 Ancho	61.000 cm
Paquete 1 Longitud	81.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	18.138 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	196.000 cm
Paquete 2 Ancho	100.000 cm
Paquete 2 Longitud	120.000 cm
Paquete 2 Peso	286.000 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	171 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	89 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	36 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	43 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Sin PVC	Sí
Sin silicio	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	98
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Image of product in real life situation

