

Ficha técnica del producto

Especificaciones

Ángulo Interno Dexson para canaleta de 40 x 25 mm, blanco



DXN11082

Principal

Tipo de producto o componente	Esquina interna
Gama	Dexson

Complementario

enlace de sección cruzada	40 x 25 mm
Material	ABS + PC
altura	25 mm
anchura	40 mm
tono de color	Blanco
color	Blanco

Entorno

resistencia a las llamas	HB acorde a UL 94 Autoextinguible
Normas	IEC 61084-2-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	0,035 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	0.2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.1 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	La referencia no contiene SVHC por encima del umbral
Estado libre de halógenos	Producto sin halógeno
Sin PVC	No
Sin silicio	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	0
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA