Ficha técnica del producto

Especificaciones



Relé de control, Tesys SK, 2NA, <= 690 V, bobina 220 V CA

CA2SKE20M7

Principal

Gama	TeSys
Nombre del Producto	TeSys CASK
Tipo de Producto o Componente	Reles de control
Nombre Corto del Dispositivo	CA2SKE
aplicación del contactor	Circuito de control
Categoría de empleo	AC-15 DC-13
composición de los polos de contacto	2 NA
[Ue] tensión asignada de empleo	<= 690 V <= 400 Hz
tipo de circuito de control	CA en 50/60 Hz
[Uc] tensión del circuito de control	220 V CA 50/60 Hz

Complementario

[Ith] corriente térmica convencional	10 A (at 55 °C)
fusible asociado	10 A gL conforming to VDE 0664 10 A gL conforming to IEC 60947
[Ui] tensión asignada de aislamiento	690 V acorde a IEC 60947 690 V acorde a VDE 0110 gr C 690 V acorde a BS 5424 690 V acorde a UL 508 690 V acorde a CSA C22.2 No 14
Tipo de montaje	Carril Placa
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1.5…6 mm²sólido Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1.5…4 mm²sólido Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0.5…6 mm²Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0.35…6 mm²Flexible con Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0.35…1.5 mm²Flexible con Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0.35…2.5 mm²Flexible sin extremidad de cable
par de apriete	0.8 N.m - en Terminales de fijación por tornillo pozidriv No 1
límites de tensión del circuito de control	Desconexión: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C) Operactiva: 0.85...1.1 Uc (at <50 °C)
duración de maniobra	6...8 ms desact. bobina y apertura NA 7...14 ms activ. de bobina y cierre NA
Endurancia mecánica	10 Mcycles
índice de funcionamiento máximo	1200 cyc/h
Consumo a la llamada en VA	23 VA (at 20 °C)

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

consumo de mantenimiento en VA	4.9 VA (at 20 °C)
disipación de calor	1.5 W
altura	58 mm
anchura	45 mm
profundidad	68 mm
Peso del producto	0.132 kg

Entorno

normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Certificaciones de Producto	Esquema CB cULus EAC CE UKCA
Grado de protección IP	410
tratamiento de protección	TC acorde a IEC 60068
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20…50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50…70 °C
altitud máxima de funcionamiento	2000 m sin reducción de la potencia nominal

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.9 cm
Paquete 1 Ancho	6.0 cm
Paquete 1 Longitud	4.8 cm
Peso del empaque (Lbs)	181.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	15.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	4.577 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**58 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**57 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**Bf876e8d-5be9-45ba-9d97-ac1c3aec5384**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene SVHC sobre el umbral**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**63**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**