

UNION RIGID

Aplicación : Se utilizan para unir dos tramos de tubo conduit RIGID o IMC.
Material : Acero Galvanizado
Certificación : UL

MODELO	CÓDIGO	MEDIDA
ANK-2151	1033846	1/2"
ANK-2152	1033847	3/4"
ANK-2153	1033848	1"
ANK-2154	1033849	1 1/4"
ANK-2155	1033850	1 1/2"
ANK-2156	1033851	2"
ANK-2158	1033852	3"
ANK-2160	1033853	4"



UNION RIGID TIPO 3 PIEZAS (UNIVERSAL)

Aplicación : Ideales para unir dos conductos que no pueden girar o moverse.
Material : Acero Galvanizado
Certificación : UL

MODELO	CÓDIGO	MEDIDA
ANK-231	1033857	1/2"
ANK-232	1033858	3/4"
ANK-233	1033859	1"
ANK-235	1033860	1 1/2"
ANK-240	1033861	2"



ACCESORIOS TUBERIAS LIQUID TIGHT



Diseñado para complementar la protección de cables eléctricos en las instalaciones eléctricas a la intemperie o donde se requiere de flexibilidad y facilidad de manejo con tuberías liquid tight

CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT

Aplicación : Se utilizan para realizar conexiones de los tubos flexibles metálicos con forro de pvc en cajas o gabinetes de tal forma que impidan el paso de aceites o líquidos.
Material : Aleación de Zinc (ZAMAC)
Certificación : UL

MODELO	CÓDIGO	PULGADA
ANK-4111	1033820	3/8"
ANK-4112	1033821	1/2"
ANK-4113	1033822	3/4"
ANK-4114	1033823	1"
ANK-4115	1033824	1 1/4"
ANK-4116	1033825	1 1/2"
ANK-4117	1033826	2"
ANK-4119	1033827	3"
ANK-4120	1033828	4"



CONECTOR CURVO LIQUID TIGHT

Aplicación : Se utilizan para realizar conexiones 90° de los tubos flexibles metálicos con forro de pvc en cajas o gabinetes de tal forma que impidan el paso de aceites o líquidos.
Material : Aleación de Zinc (ZAMAC)
Certificación : UL

MODELO	CÓDIGO	PULGADA
ANK-4121	1033829	3/8"
ANK-4122	1033830	1/2"
ANK-4123	1033831	3/4"
ANK-4124	1033832	1"
ANK-4125	1033833	1 1/4"
ANK-4126	1033834	1 1/2"
ANK-4127	1033835	2"
ANK-4129	1033836	3"
ANK-4130	1033837	4"



CONECTOR RECTO BX-FLEX

Aplicación : Los conectores rectos son utilizados para conectar el conduit metálico flexible en los ingresos de caja de pase en lugares secos.
Material : Aleación de Zinc (ZAMAC)
Certificación : UL

MODELO	PULGADA
ANK-4131	3/8"
ANK-4132	1/2"
ANK-4133	3/4"
ANK-4134	1"
ANK-4135	1 1/4"
ANK-4136	1 1/2"
ANK-4137	2"



CONECTOR CURVO BX-FLEX

Aplicación : Los conectores curvos 90°, pueden ser utilizados para conectar el conduit metálico flexible, cable armado o cable metal clad a los ingresos de cajas de pase en lugares secos.
Material : Aleación de Zinc (ZAMAC)
Certificación : UL

MODELO	PULGADA
ANK-4141	3/8"
ANK-4142	1/2"
ANK-4143	3/4"
ANK-4144	1"
ANK-4146	1 1/2"
ANK-4147	2"

