

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Spacial CRN con puerta ciega sin placa de montaje.  
H1000xW600xD300 IP66 IK10  
RAL7035..

NSYCRN106300

## Principal

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gama                               | PanelSeT                                               |
| Nombre del Producto                | PanelSeT CRN                                           |
| Aplicación                         | Multiuso                                               |
| Categoría                          | Armario compacto                                       |
| altura nominal del armario         | 1000 mm                                                |
| anchura nominal del armario        | 600 mm                                                 |
| profundidad nominal del armario    | 300 mm                                                 |
| tipo de accesorio de instalación   | Montaje mural                                          |
| composición de equipos             | 1 cuerpo<br>1 placa pasacables<br>1 puerta<br>1 cierre |
| Tipo de Puerta                     | Con puerta                                             |
| descripción de la placa de montaje | Sin placa de montaje                                   |

## Complementario

|                                   |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de cuerpo                    | Soldadura posterior con perfil doble formando un área sellada y protegida<br>Lados conformados a partir de una única sección doblada |
| número de puertas                 | Cara frontal, estado 1 1 puertas                                                                                                     |
| apertura de puerta                | Reversible - tipo de cable: 120 °)                                                                                                   |
| Tipo de Cierre                    | Cierre de doble barra de 3 mm                                                                                                        |
| tipo de placa pasacables          | Estándar                                                                                                                             |
| accesibilidad para funcionamiento | Parte frontal                                                                                                                        |
| piezas extraíbles                 | Puerta mediante bisagras<br>Placa pasacables mediante tornillos                                                                      |
| material                          | Cuerpo, estado 1 acero                                                                                                               |
| acabado de superficie             | Polvo de eproxy-poliéster                                                                                                            |
| color                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                                                                                                      |
| Normas                            | IEC 62208<br>UL<br>CUL                                                                                                               |
| Certificaciones de Producto       | UL<br>cUL<br>DNV-GL                                                                                                                  |
| Peso del producto                 | 28 kg                                                                                                                                |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

## Entorno

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| grado de protección IP | IP66 acorde a IEC 60529 |
| grado de protección IK | IK10 acorde a IEC 62262 |

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en empaque      | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 31.500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 61.000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 101.000 cm |
| Peso del empaque (Lbs)             | 28.000 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | PAM        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 9          |
| Paquete 2 Altura                   | 175.000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 100.000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 120.000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 263.000 kg |

## Garantía contractual

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garantía (en meses) | 18 |
|---------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

|  Huella ambiental |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono                                                              | 264 kg CO2 eq.                                |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]                                              | 137 kg CO2 eq.                                |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4]                                                  | 56 kg CO2 eq.                                 |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5]                                                   | 6 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]                                               | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]                                              | 66 kg CO2 eq.                                 |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)                                                                | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

|  Materiales y embalaje |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje                                                                          | No                                                                            |
| Embalaje sin plástico                                                                                     | No                                                                            |
| Número SCIP                                                                                               | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                                          |
| Directiva RoHS de la UE                                                                                   | <a href="#">Cumple</a>                                                        |
| Reglamento REACH                                                                                          | <a href="#">Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral</a> |
| Sin PVC                                                                                                   | Sí                                                                            |
| Sin silicio                                                                                               | Sí                                                                            |

Use Again

|  Nueva empaque y refabricación |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potencial de reciclado, en %                                                                                      | 98                                                   |
| Perfil de circularidad                                                                                            | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Recuperación                                                                                                      | NA                                                   |

Image of product in real life situation

