LE8N-BF



* La imagen puede diferir

Método de visualización : LCD de 8 dígitos y 7 segmentos

Método de operación : Conteo ascendente

Operación de tiempo : INICIO A LA CONEXIÓN

Terminal : Bloque terminal

Fuente de alimentación : Batería integrada (por más de 10 años)

Salida de control : Indicador

Protección : IP66(panel frontal)

Certificación :

Hoja de datos

Método de visualización	LCD de 8 dígitos y 7 segmentos
Método de operación	Conteo ascendente
Operación de tiempo	INICIO A LA CONEXIÓN
Terminal	Bloque terminal
Fuente de alimentación	Batería integrada (por más de 10 años)
Rango de ajuste	0.01 segundos a 9999 horas 59 minutos 59 segundos, 0.1 minutos a 99999 horas 59.9 minutos, 1 minuto a 999999 horas 59 minutos, 1 minuto a 9999 días 23 horas 59 minutos, 0.1 horas a 9999 días 23.9 horas, 1 segundo a 99999999 segundos, 0.1 min a 9999 hora 59.9 min, 1 min a 99999 hora 59 min, 0.1 hora a 999999.9 hora
Señal del método de entrada	Entrada de voltaje libre
Reinicio del método de entrada	Entrada sin voltaje (NPN)
Salida de control	Indicador

Protección	IP66(panel frontal)
Certificación	CE, c UL us
Ancho de señal mínimo	SEÑAL, REINICIO entrada: Aprox. 20ms
Interruptor de ajuste externo	SW1, SW2, SW3
Accesorios	Soporte de montaje, anillo de caucho a prueba de agua
Temperatura del entorno ambiental	de -10 a 55℃, almacenamiento: de -25 a 65℃
Ambiente de la humedad ambiente	de 35~85%RH
Peso	Aprox. 96g (aprox. 50g)

※SW1 es el interruptor de ajuste habilitar/deshabilitar de la tecla RESET del panel frontal.

※SW2 es el interruptor de ajuste de rango de tiempo.

※SW3 está disponible para seleccionar la especificación de tiempo TS1, TS2, o TS3.

※Entrada sin voltaje, entrada de voltaje: entre las terminales y el cuerpo,

Entrada de voltaje libre: entre la terminal de entrada de voltaje libre y la terminal de entrada RESET, entre las terminales y el cuerpo.

※El peso incluye el empaque. El peso en paréntesis es sólo por unidad.

※La temperatura o humedad mencionada en el entorno se encuentra en estado sin congelamiento o condensación.