


# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Clavija de conmutación PK Patrika tornillo 16 A IP67 380 V 3P+T 50-60 Hz

PKX16M734

### Principal

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gama                          | Mureva        |
| Tipo de Producto o Componente | Clavija aérea |
| Nombre Corto del Dispositivo  | Mureva plug   |
| categoría de toma y enchufe   | Baja tensión  |
| Número de Polos               | 3P+E          |
| tipo de red                   | CA            |
| estándar de salida            | Industrial    |

### Complementario

|                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| forma del enchufe, toma y estación de control     | Recto                                                    |
| [In] Corriente Nominal                            | 16 A                                                     |
| [Ue] Tensión Asignada de Empleo                   | 380...415 V                                              |
| Frecuencia de Red                                 | 50/60 Hz                                                 |
| posición de terminal de tierra en sentido horario | 6 h                                                      |
| material de toma y enchufe                        | Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería |
| material de los contactos                         | Manguitos, estado 1 bronce                               |
| Conexiones - terminales                           | Conexión rápida                                          |
| sección de cable                                  | 1...2.5 mm²                                              |
| diámetro exterior del cable                       | 8...15 mm                                                |
| Entrada de Cable                                  | Guía de antena<br>Prensaestopas                          |
| Tipo de rosca                                     | Pg 16                                                    |
| Peso del producto                                 | 0.201 kg                                                 |
| altura                                            | 139 mm                                                   |
| anchura                                           | 81 mm                                                    |
| profundidad                                       | 81 mm                                                    |
| Color                                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                          |
| código color de tensión                           | Rojo                                                     |

### Entorno

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Normas                 | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2   |
| grado de protección IP | IP67 conforming to IEC 60529 |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Grado de protección IK                 | IK08 conforming to EN 62262                     |
| resistencia al fuego                   | 850 °C acorde a IEC 60695-2-11                  |
| humedad relativa                       | 50 % en 40 °C<br>70 % en 30 °C<br>90 % en 20 °C |
| altitud máxima de funcionamiento       | 2000 m                                          |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 35 °C 86400 s )<br>-25...40 °C                  |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en empaque      | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 7.800 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 7.800 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 15.200 cm |
| Peso del empaque (Lbs)             | 184.000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10        |
| Paquete 2 Altura                   | 18.000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 26.600 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 27.000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 2.046 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 20        |
| Paquete 3 Altura                   | 30.000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 30.000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 40.000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 4.579 kg  |

## Garantía contractual

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garantía (en meses) | 18 |
|---------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huella ambiental                                      |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono                 | 12 kg CO2 eq.                                 |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3] | 1 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4]     | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5]      | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]  | 10 kg CO2 eq.                                 |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] | 0.6 kg CO2 eq.                                |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)                   | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

| Materiales y embalaje            |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje | Sí                                                                  |
| Embalaje sin plástico            | Sí                                                                  |
| Número SCIP                      | 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c                                |
| Directiva RoHS de la UE          | <a href="#">Cumple Con La Exención</a>                              |
| Reglamento REACH                 | <a href="#">La referencia contiene SVHC sobre el umbral</a>         |
| Reglamento PFAS de la OCDE       | <a href="#">No hay productos químicos PFAS de la OCDE presentes</a> |
| Directiva POP                    | <a href="#">No hay POP</a>                                          |
| Estado libre de halógenos        | Producto con piezas de plástico sin halógeno                        |

Use Again

| Nueva empaque y refabricación |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencial de reciclado, en %  | 33                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Perfil de circularidad        | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                                                                                               |
| Recuperación                  | NA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Etiqueta RAEE                 |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |