

Ficha técnica del producto

Especificaciones



bombilla incandescente transparente para señalización - BA 15d - 230 V 10 W

DL1BLM

! Descatalogado el: 31 dic 2025

! Fuera de servicio el: 1 jul 2026

! Descontinuado

Principal

compatibilidad de gama	Harmony XVD
designación de accesorio/ componente	Bombilla incandescente
tipo de accesorio/componente	Bombilla incandescente
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de iluminación
destino de accesorio/componente	Banco de baliza y indicador
[Us] tensión de alimentación asignada	230 V
tipo señalización	Continuo
disipación de potencia en W	10 W
se vende en cantidades indivisibles	10

Opcionales

base de bombilla	BA 15d
peso del producto	0.09 kg

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.800 cm
Paquete 1 Ancho	12.700 cm
Paquete 1 Longitud	2.170 cm
Peso del empaque (Lbs)	7.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	4.800 cm
Paquete 2 Ancho	12.700 cm
Paquete 2 Longitud	6.500 cm
Paquete 2 Peso	94.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	160

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	1.770 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	102 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	102 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	9
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA