PRACTICABLE NH-80

80°C Temperatura de operación

Aplicación

Destinado a lugares de alta concurrencia de público como edificios multifamiliares, cines, centros comerciales, hospitales, etc.

Beneficios

- Doble marcado para fácil medición
- Fácil de abrir
- Se desliza 50% más rápido
- Fácil verificación de originalidad
- Cero emisión de humos densos
- Cero emisión de gases tóxicos (Cl Br F)
- No propaga el incendio CAT. C

Características

Colores:

- negro, rojo, azul — Uso para línea principal activa
- blanco — Uso para línea neutra
- amarillo y verde — Uso a punto de tierra

- Material del conductor: cobre temple blando
- Libre de plomo (Pb)
- Libre de halógenos

Calibres

1.5 mm²	2.5 mm²	4 mm²	6 mm²
Circuito de iluminación		Circuito de tomacorrientes	Tableros eléctricos
Conoce más aquí	Conoce más aquí	Conoce más aquí	Conoce más aquí

Tipo de uso

Uso Comercial

Datos eléctricos

FREETOX NH-80 450/750 V

Sección (mm²)	Max. DC resistencia del conductor a 20°C (Ohm/km)	Capacidad de corriente aire 30°C (A)	Capacidad de corriente ducto 30°C (A)
1.5	12.1	18	14
2.5	7.41	30	24
4	4.61	35	31
6	3.08	50	39