

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Ventilador ClimaSys - IP54 - 85m3/h -230V - con rejilla de salida y filtro G6

NSYCVF85M230PF

### Principal

|                                      |                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                 | ClimaSys                                                                                                 |
| Nombre del Producto                  | ClimaSys CV                                                                                              |
| Tipo de Producto o Componente        | Ventilador                                                                                               |
| Tipo de filtro                       | Estándar                                                                                                 |
| Caudal                               | Caudal libre con filtro estándar: 85 m3/h at 50 Hz<br>Caudal libre con filtro estándar: 98 m3/h at 60 Hz |
| [Us] tensión de alimentación nominal | 175...253 V                                                                                              |
| tensión de entrada                   | 230 V 50/60 Hz                                                                                           |
| Certificación                        | CSA                                                                                                      |

### Complementario

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia absorbida                     | 15 W 60 Hz<br>17 W 50 Hz                                                                                                                                                                                                                    |
| corriente nominal (In)                 | 0.121 A 50 Hz<br>0.097 A 60 Hz                                                                                                                                                                                                              |
| Nivel de ruido < en                    | 46...49 dB                                                                                                                                                                                                                                  |
| tipo de cojinete                       | Bola                                                                                                                                                                                                                                        |
| Altura                                 | Externo: 170 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| Anchura                                | Externo: 150 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| Profundidad                            | Externo : 62 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| dimensiones de corte                   | 125 x 125 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| Peso del producto                      | 0.78 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
| material                               | Rejilla de salida, estado 1 termoplástico inyectado (ASA PC)                                                                                                                                                                                |
| color                                  | Rejilla de salida, estado 1 Gris - tipo de cable: RAL 7035)                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                 |
| presión máxima                         | 50 Pa caudal 0 m³/h                                                                                                                                                                                                                         |
| Conexiones - terminales                | Conector Faston                                                                                                                                                                                                                             |
| grado de protección IP                 | IP54                                                                                                                                                                                                                                        |
| composición de equipos                 | 1 motor axial<br>2 rejilla de protección, estado 1 en las superficies frontal y posterior<br>1 filtro, estado 1 parte frontal del motor axial<br>1 rejilla de salida, estado 1 frontal<br>1 plantilla de recorte<br>1 cable de alimentación |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condiciones de Uso | El caudal depende del punto de trabajo; ver o software ProClima<br>El entorno circundante debe estar relativamente limpio<br>El filtro se debe limpiar y sustituir periódicamente<br>Se debe evitar la sustitución del filtro con una frecuencia excesiva<br>La temperatura exterior debe ser 5 °C inferior a la temperatura interior |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en empaque      | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 8.000 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 15.500 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 18.000 cm  |
| Peso del empaque (Lbs)             | 930.000 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | CAR        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10         |
| Paquete 2 Altura                   | 21.000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 33.000 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 43.000 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 9.526 kg   |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P12        |
| Número de unidades en el paquete 3 | 240        |
| Paquete 3 Altura                   | 95.000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80.000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120.000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 241.000 kg |

## Garantía contractual

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garantía (en meses) | 18 |
|---------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

|  <b>Huella ambiental</b> |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono                                                                     | 1 033 kg CO2 eq.                              |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]                                                     | 6 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4]                                                         | 2 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5]                                                          | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]                                                      | 1 023 kg CO2 eq.                              |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]                                                     | 1 kg CO2 eq.                                  |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)                                                                       | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

|  <b>Materiales y embalaje</b> |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje                                                                                 | No                                                          |
| Embalaje sin plástico                                                                                            | No                                                          |
| Número SCIP                                                                                                      | 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76                        |
| Directiva RoHS de la UE                                                                                          | <a href="#">Cumple Con La Exención</a>                      |
| Reglamento REACH                                                                                                 | <a href="#">La referencia contiene SVHC sobre el umbral</a> |
| Sin PVC                                                                                                          | Sí                                                          |
| Sin silicio                                                                                                      | Sí                                                          |

Use Again

|  <b>Nueva empaque y refabricación</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencial de reciclado, en %                                                                                             | 64                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Perfil de circularidad                                                                                                   | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Recuperación                                                                                                             | NA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Etiqueta RAEE                                                                                                            |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |