Ficha técnica del producto

Especificaciones



Wander Plug Straight PratiKa (Toma) 16 A 2P + E 200-250 VAC IP44

PKE16M423

Principal

Gama	Mureva
Tipo de Producto o Componente	Clavija aérea
Nombre Corto del Dispositivo	Mureva plug
categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de Polos	2P+E
tipo de red	CA
estándar de salida	Industrial

Complementario

forma del enchufe, toma y estación de control	Recto
[In] Corriente Nominal	16 A
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	200...250 V
Frecuencia de Red	50/60 Hz
posición de terminal de tierra en sentido horario	6 h
material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
material de los contactos	Manguitos, estado 1 bronce
Conexiones - terminales	Tornillos imperdibles
sección de cable	1…4 mm²
diámetro exterior del cable	8…15 mm
Entrada de Cable	Guía de antena Prensaestopas
Tipo de rosca	Pg 16
Peso del producto	0.123 kg
altura	129 mm
anchura	59 mm
profundidad	59 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
código color de tensión	Azul

Entorno

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grado de protección IP	IP44 conforming to IEC 60529

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262
resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-11
humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
altitud máxima de funcionamiento	2000 m
temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s) -25…40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.100 cm
Paquete 1 Ancho	5.400 cm
Paquete 1 Longitud	14.100 cm
Peso del empaque (Lbs)	125.800 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9.400 cm
Paquete 2 Ancho	26.400 cm
Paquete 2 Longitud	26.800 cm
Paquete 2 Peso	1.364 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	40
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	5.432 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene SVHC sobre el umbral**
Reglamento PFAS de la OCDE	**No hay productos químicos PFAS de la OCDE presentes**
Estado libre de halógenos	**Producto con piezas de plástico sin halógeno**
Sin PVC	**Sí**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**33**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**