RESUMEN TECNICO REFERENCIAL - RELE TEMPORIZADOR SIEMENS
Ficha compilada para revision comercial. NO es una ficha oficial de Siemens.

Codigo interno en catalogo: 7PU20-2KA2
Referencia encontrada en distribuidor: Siemens 7PU00 20-2AK20
Advertencia: confirmar la MLFB de la placa del equipo antes de instalar;
el codigo interno no coincide literalmente con la referencia del distribuidor.

Funcion: retardo a la energizacion (on-delay)
Alimentacion: 110/127 V CA | Frecuencia: 50/60 Hz
Rango de temporizacion: 6 a 60 s | Salida: 1 contacto conmutado SPDT
Consumo maximo: 20 mA | Reset: >500 ms | Retorno de contactos: 30 ms
Temperatura de operacion: 0 a 50 grados C
Proteccion: caja IP51; terminales IP10 | Envolvente: ABS
Dimensiones publicadas: 97 x 22.5 x 75 mm

Fuente de especificaciones y referencia fotografica (foto con marca del vendedor,
por eso NO se adjunta): Cetti, pagina del producto 7PU00 20-2AK20.
https://cetti.com.br/p/rele-temporizador-retardo-eletronico-110v-127v-6-60s-siemens-7pu00-20-2ak20/

Imagen exacta sin marca de distribuidor pendiente. No se sustituyo por otra variante.