


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa Mont. Metálica 500X500

NSYMM55

Principal

Gama	PanelSeT
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de montaje
Tipo de Producto o Componente	Placa de montaje
Aplicación del Dispositivo	Multiuso
para dimensiones nominales de envoltente	- H: 500 mm W: 500 mm
Ubicación de Montaje	Fijación directa en pernos Soporte desplazable
descripción de la placa de montaje	Plano
compatibilidad de gama	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLM PLM
cantidad por juego	Juego de 1
material	Acero galvanizado

Complementario

modo de fijación	Atornillado en pernos - tipo de tornillo M8 Mediante elemento de fijación
carga permanente admisible	90 kg
Altura	450 mm
Anchura	450 mm
Grosor	1.8 mm
Peso del producto	2.944 kg
particularidad de variante	Instalación en armarios con dimensiones invertidas

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	0.300 cm
Paquete 1 Ancho	46.000 cm
Paquete 1 Longitud	46.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	3.000 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	70

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Altura	37.000 cm
Paquete 2 Ancho	80.000 cm
Paquete 2 Longitud	120.000 cm
Paquete 2 Peso	232.000 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	31 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	16 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	9 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Sin PVC	Sí
Sin silicio	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	98
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA