

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto Auxiliar Acti 9 iOF 1 OC AC-DC

A9A26924

⚠ Discontinuado el: 1 jun. 2024

⚠ Discontinuado

Principal

range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Contacto inversor
Nombre Corto del Dispositivo	iOF
composición de contactos de señalización	1 C/A
corriente nominal (In)	AC-12 6 A at 240 V, CA 50/60 Hz AC-12 3 A at 415 V, CA 50/60 Hz DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 1.5 A at 60 V, DC DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
pasos de 9 mm	1
Normas	EN/IEC 60947-5-1

Complementario

compatibilidad de gama	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
tipo de montaje	Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN
compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	Superior, estado 1 SÍ
altura	86 mm
anchura	9 mm
profundidad	73 mm
Peso del producto	32 g
Color	Blanco
conexiones - terminales	Borne de tornillo (inferior): 1 cable(s) 1...4 mm² - rígido Borne de tornillo (inferior): 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² - Flexible Borne de tornillo (inferior): 2 cable(s) 2.5 mm² - rígido Borne de tornillo (inferior): 2 cable(s) 1.5 mm² - flexible con terminal
longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
par de apriete	1 N.m

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

grado de protección IP	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.8 cm
Paquete 1 Ancho	2 cm
Paquete 1 Longitud	9.2 cm
Peso del empaque (Lbs)	40 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8.5 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	27.2 cm
Paquete 2 Peso	570 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	6.35 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	0.6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0.3 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	20
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.