# Ficha técnica del producto

Especificaciones

## Peine bipolar 12 modulos 100A

A9XPH224



## Principal

| | |
|---|---|
| **Gama** | Acti 9 |
| **Tipo de Producto o Componente** | Peine |
| **tipo de montaje** | Horizontal |
| **Categoría de accesorios / repuestos** | Accesorio de conexión |
| **descripción de líneas** | 1L + N |
| **Length in 18 mm modules** | 24 |
| **Normas** | EN/IEC 61439-1 |

## Complementario

| | |
|---|---|
| **número de direcciones** | 12 circuitos N + 1 L |
| **tipo de distribución** | N L |
| **configuración de postes para 1 vía** | 1 x 1P + N<br>1 x 2P |
| **paso interpolar** | 18 mm |
| **tipo de conector** | Diente |
| **distancia entre vías** | 36 mm |
| **marcado** | N L |
| **aislamiento** | Aislado |
| **Presentación del dispositivo** | Recortado |
| **[Ie] corriente asignada de empleo** | 100 A en 40 °C |
| **[Ue] tensión asignada de empleo** | 415 V CA |
| **[Ui] tensión asignada de aislamiento** | 500 V CA acorde a IEC 61439-2 |
| **ubicación de montaje** | Arriba o abajo en terminales de tipo túnel<br>Arriba o abajo en doble terminal |
| **pasos de 9 mm** | 48 |
| **anchura** | 430 mm |
| **Color** | Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
| **compatibilidad de gama** | Acti9 iC60<br>Acti9 iK60<br>Acti9 iID<br>Acti9 iID K<br>Acti9 iSW<br>Acti9 iSW-NA<br>Multi 9 C60 |

## Entorno

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

| | |
|---|---|
| **resistencia al fuego** | 960 °C ( 30 s ) acorde a IEC 60695-2-1 |
| **Grado de contaminación** | 3 acorde a IEC 60947-7-1 |
| **grado de protección IP** | IP20 con piezas terminales y cubiertas dentales |

## Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| **Tipo de unidad de paquete 1** | PCE |
| **Número de unidades en empaque** | 1 |
| **Paquete 1 Altura** | 5.600 cm |
| **Paquete 1 Ancho** | 8.400 cm |
| **Paquete 1 Longitud** | 46.600 cm |
| **Peso del empaque (Lbs)** | 166.000 g |
| **Tipo de unidad de paquete 2** | BB1 |
| **Número de unidades en el paquete 2** | 5 |
| **Paquete 2 Altura** | 5.600 cm |
| **Paquete 2 Ancho** | 8.400 cm |
| **Paquete 2 Longitud** | 46.600 cm |
| **Paquete 2 Peso** | 934.000 g |
| **Tipo de unidad de paquete 3** | S04 |
| **Número de unidades en el paquete 3** | 55 |
| **Paquete 3 Altura** | 30.000 cm |
| **Paquete 3 Ancho** | 40.000 cm |
| **Paquete 3 Longitud** | 60.000 cm |
| **Paquete 3 Peso** | 11.147 kg |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| **Garantía (en meses)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

### Huella ambiental

| | |
|---|---|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | **4 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3] | **0.8 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6] | **2 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP) | **Perfil ambiental del producto** |

## Use Better

### Materiales y embalaje

| | |
|---|---|
| Paquete con tarjeta de reciclaje | **Sí** |
| Embalaje sin plástico | **Sí** |
| Número SCIP | **41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431** |
| Directiva RoHS de la UE | **Cumple** |
| Reglamento REACh | **Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral** |
| Reglamento PFAS de la OCDE | **No hay productos químicos PFAS de la OCDE presentes** |
| Estado libre de halógenos | **Producto con piezas de plástico sin halógeno** |
| Sin PVC | **Sí** |

## Use Again

### Nueva empaque y refabricación

| | |
|---|---|
| Potencial de reciclado, en % | **67** |
| Perfil de circularidad | **No se necesitan operaciones de reciclaje específicas** |
| Recuperación | **NA** |
| Etiqueta RAEE | **El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.** |