




JVT3

Elektroniczny programator czasowy / Digital plug-in time switch



JVT3-16D



- obudowa: tworzywo sztuczne
- casing: plastic

Kanlux


NEW

JVT3-16D

18720

Un 220-240V~	In 16A	50/60Hz	DIN 35mm	1÷2,5 [mm²]	IP 20	House icon	Temperature icon -10÷40 [°C]	1xNC/NO	2P	1/-/100	127 [g]	CE
-----------------	-----------	---------	----------	-------------	----------	------------	---------------------------------	---------	----	---------	---------	----




służy do sterowania urządzeniami automatyki przemysłowej oraz domowej według zadanego programu / dokładność nastawy czasu programu 1min / dokładność wskazań zegara 1sek, błąd czasu +/- 2 sek/24h / programator posiada dwa tryby pracy 16 lub 18 programów / programator pracuje w trybach dobowym i tygodniowym
for any general timing applications including lighting, security, heating etc. / adjustment precision 1 minute / clock accuracy 1 second, indication error +/- 2sec. within 24h / two programmer modes are available: 16 or 18 programs / twenty four hours-mode and weekly mode operation programmers

JVT2

Mechaniczny programator czasowy / Mechanical plug-in time switch



JVT2-161Y



- obudowa: tworzywo sztuczne
- casing: plastic

Kanlux


NEW

JVT2-161Y

18725

Un 220-240V~	In 16A	50/60Hz	DIN 35mm	1÷2,5 [mm²]	IP 20	House icon	Temperature icon -10÷50 [°C]	1xNO	1P	1/-/200	82 [g]	CE
-----------------	-----------	---------	----------	-------------	----------	------------	---------------------------------	------	----	---------	--------	----

służy do sterowania urządzeniami automatyki przemysłowej oraz domowej według zadanego programu / programowanie dobowe, minimalne nastawienie czasu 15min / dokładność nastawy czasu programu 15min
for any general timing applications including lighting, security, heating etc. / 24h timer, minimum time setting 15 minutes / adjustment precision 15 minutes