

Ficha técnica del producto

Especificaciones

Contacto Auxiliar Frontal 1NA+1NC



GVAE11

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre Corto del Dispositivo	GVAE
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad del producto	GV2P GV2L GV2ME GV2LE GV2RT GV2LM GV3P GV3L
Ubicación de Montaje	Panel frontal
composición de los polos de contacto	1 a + 1 NC
cantidad por juego	Juego de 10

Complementario

[Ui] tensión asignada de aislamiento	300 V acorde a UL 508 300 V acorde a CSA C22.2 No 14 250 V acorde a IEC 60947-1
[Ue] tensión asignada de empleo	24...240 V CA 24...60 V DC
[Ith] corriente térmica convencional	2.5 A
Endurancia mecánica	100000 Ciclos
corriente mínima de conmutación	5 mA
tensión mínima de conmutación	17 V
tipo de protección	Fusible gG 10 A Disyuntor GB2CB06 10 A máximo
potencia nominal de funcionamiento en VA	120 VA en 110...120 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 120 VA en 230...240 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 48 VA en 24 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 60 VA en 48 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos
potencia nominal de funcionamiento en W	15 W en 48 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 24 W en 24 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 9 W en 60 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos
par de apriete	1.7 N.m Terminales de fijación por tornillo
altura	11 mm
anchura	45 mm
profundidad	29 mm
Peso del producto	0.02 kg

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Color	Gris oscuro
-------	-------------

Entorno

Características ambientales	Ambiente normal
normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 IEC/EN 60335-1:Clause 30.2 IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ
Certificaciones de Producto	Esquema CB CE UKCA CCC cULus EAC

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1.000 cm
Paquete 1 Ancho	8.000 cm
Paquete 1 Longitud	9.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	17.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	3.000 cm
Paquete 2 Ancho	20.200 cm
Paquete 2 Longitud	26.000 cm
Paquete 2 Peso	174.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	260
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	4.965 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	0.2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Directiva POP	No hay POP

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	42
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative



