

032U7524

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, NPT, 3/4, FKM

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Centro de Atención al Cliente

Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

DETALLES DEL PRODUCTO

Peso bruto	0.71 kg
Peso neto	0.65 kg
EAN	5702423045532
Accesorios de productos	Accesorios de válvulas solenoides
Actuador	B
Actuador [mm]	13.5 mm
Aplicación	Open
Cantidad por formato de embalaje	12 pc
Clave de especificación	EV220B 18B N 34F NC000
Comentarios sobre tolerancia del medio	Medios neutros Agua a un máx. de 60 °C/140 °F
Conexión interna/externa	Interno
Designación de tipo	EV220B 18
Dirección del caudal	Flujo único
Formato de empaquetado	Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in]	3/4 in
Funcionamiento	Servoaccionada (diafragma)
Función	NC
Grupo de fluido	1
Grupo de productos	Válvulas solenoides
Indicador de sentido de flujo	Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión	Latón
Material de sellado	FKM
Material del cuerpo	Latón
Nombre de producto	Válvula solenoide
Nombre del programa de piezas	EV220B 6 - 22
Norma de conexión	ANSI/ASME B1.20.1
Número de vias	2/2
Presión de prueba Max. [bar]	16 bar
Presión de prueba máx. [psig]	232 psig
Presión de trabajo máx. [bar]	9.8 bar
Presión de trabajo máx. [psig]	142 psig
Presión diferencial [bar] [Max]	9.971 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]	0.3 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]	142 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]	4.351 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]	100 °C

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

DETALLES DEL PRODUCTO

Rango de temperatura del medio [°C] [Min]	0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]	212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]	32 °F
Recomendaciones del medio	Oil,Comp.Air,Vacuum
Reparable	Repuestos de válvulas solenoides
Tamaño actuador	0.53 in
Tamaño actuador	13.5 mm
Tamaño de conexión [in]	3/4
Tamaño del orificio [mm]	18 mm
Temp. amb. máx. [°C]	80 °C
Temp. amb. máx. [°F]	176 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]	200 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]	500 ms
Tipo	EV220B
Tipo de conexión	NPT
Valor Cv [gal/min]	6.95 gal/min
Valor Kv [m^3/h]	6 m^3/h
Viscosidad de medio máx. [cSt]	50 cSt

Para documentación, software, imágenes y más información, por favor use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Accesorios



018F6701

Bobina para solenoide, BE230AS, Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Multipack

Conex. elect.: Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67



018F7351

Bobina para solenoide, BB230AS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00



018F7358

Bobina para solenoide, BB024AS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

Accesorios



018F7397

Bobina para solenoide, BB024DS, Pala DIN, Multipack

Nombre de producto: Bobina para solenoide, Tipo: BB024DS, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24.00, Grado de protección de la carcasa: IP00, Conex. bobina: Pala DIN, Tamaño actuador: 13.5 mm

Repuestos



032U1069

Repuesto, EV220B 18 FKM, Kit de servicio

Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: EV220B 18 FKM, Designación de tipo: Kit de servicio, Nombre de producto: Kit de servicio

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.